

このページの全商品は



09 砥石・庖丁差し



ダイナミック社

フランス

10 まな板

## 1~4ℓの仕込みに 抜群の使いやすさ!



商品動画は  
こちら

### | DMX160 |

DMX160は、1kgと軽量でありながら、13,000回転/分まで無段階変速のハイパワーでクリームチーズやバターもあっという間にミックス。1~4ℓの少量の仕込みに抜群の使いやすさで、これぞ真のプロ仕様ミキサー。空気が入りにくい先端形状で、生地が飛び散りにくいのが特長。アタッチメントが取り外せるので、クリーニングも簡単です。片手で使えて誰でも手軽にそして衛生的に、安心してご使用いただけます。

- 握りやすいハンドル形状
- 手元で0~13,000回転/分の無段階速度調整が可能
- ステンレスチューブは取り外して洗浄可能
- 空気が入りやすく、生地が飛び散りにくい先端形状
- 乳化に特化した特殊な刃の形状

11 調理機械  
(下ごしらえ)

04 鍋全般

## 大量の仕込みを ハイパワーで一気に実現

### | DMX300 | DMX410 |

洋菓子店からレストラン、ホテルなど幅広く使えるハイパワーハンドミキサーは、大容量の仕込みに大活躍します。ハンドルにチューブを取り付けてから、鍋にそのまま入れて作業ができる優れたもの。高速回転するハイパワー仕様で、連続使用にも十分な耐久性。料理の仕込み、菓子の仕込みやガナッシュ作りも短時間で仕上げることができます。防水構造のハンドル部分と、ステンレス チューブ・チタン製の刃を全て取り外して洗浄でき、大変衛生的です。

- 手元で無段階調整が可能  
[DMX300]0~9,500回転/分  
[DMX410]0~9,500回転/分
- ハンドルとチューブは取り外して洗浄できるので衛生的です
- 2段階スイッチを採用。誤作動による事故を防ぎます
- 人間工学に基づいたハンドルデザイン。疲労を軽減します
- 空気が入りやすく、生地が飛び散りにくい先端形状
- ステンレス製のチューブ、チタン製の刃は食べ物の味に影響を与えません
- ETL (北米向け安全規格、衛生規格) 適合、NFS/ANSI (公衆衛生規格) 認証

05 ブランドキッチン  
コレクション

06 オープンウェア

07 ホテルパン・  
ガストロノームパン

08 庖丁



処理能力

1~4  
ℓ

### ①ハンドミキサー



| ページコード | 商品コード       | 価格              |
|--------|-------------|-----------------|
| DMX160 | 4-0381-0101 | 1559310 ¥47,800 |

|            |             |
|------------|-------------|
| 全長(mm)     | 395         |
| チューブ全長(mm) | 160         |
| 本体直径(mm)   | 70          |
| コード長(mm)   | 2,800       |
| 重量(kg)     | 1           |
| 電力         | 単相115V-220W |
| 回転数(毎分)    | 0~13,000回転  |
| 容量目安(ℓ)    | 1~4         |



処理能力

20~40  
ℓ

### ②ハンドミキサー



| ページコード | 商品コード       | 価格               |
|--------|-------------|------------------|
| DMX300 | 4-0381-0201 | 1559320 ¥128,000 |

|            |             |
|------------|-------------|
| 全長(mm)     | 600         |
| チューブ全長(mm) | 300         |
| 本体直径(mm)   | 97          |
| 重量(kg)     | 2.4         |
| 電力         | 単相115V-350W |
| 回転数(毎分)    | 0~9,500回転   |
| 容量目安(ℓ)    | 20~40       |

処理能力

40~100  
ℓ

### ③ハンドミキサー



| ページコード | 商品コード       | 価格               |
|--------|-------------|------------------|
| DMX410 | 4-0381-0301 | 1559330 ¥161,000 |

|            |             |
|------------|-------------|
| 全長(mm)     | 715         |
| チューブ全長(mm) | 410         |
| 本体直径(mm)   | 110         |
| 重量(kg)     | 3.4         |
| 電力         | 単相115V-600W |
| 回転数(毎分)    | 0~9,500回転   |
| 容量目安(ℓ)    | 40~100      |