

電気コンロ

57 屋台・イベント調理機器

58 ビザ・パスタ

59 ラーメン・そば

52 電気・ガスコンロ

53 焼アミ

54 オーブレンジ

55 低温調理器・フードウォーマー

56 お好み焼・たこ焼・鉄板焼関連



①電気コンロ (1連) **㉙**

ページコード	商品コード	価格
NE-50K	4-0804-0101	0874600
		¥52,000



②電気コンロ (1連) **㉙**

ページコード	商品コード	価格
NE-100K	4-0804-0201	0874700
		¥60,000



③電気コンロ **㉙** **㉚**

ページコード	商品コード	価格
NK-2600	4-0804-0301	0875100
		¥132,000



④電気コンロ **㉙** **㉚**

ページコード	商品コード	価格
NK-4000	4-0804-0401	0875200
		¥176,000



⑤電気コンロ **㉙** **㉚**

ページコード	商品コード	価格
NK-6000	4-0804-0501	3109800
		¥330,000

型 式	外形寸法 (mm)			ヒーター サイズ (mm)	電源	消費電力	リード線2m・プラグ付	重量 (kg)	温度調節
	間口	奥行	高さ						
①NE-50K	270	300	100	φ150	単相 100V	1.0kW	接地 2P-15A (㉙)	4	6段切替 ( 90~1,000W)
②NE-100K	370	300	100	φ150	単相 100V	1.0kW	接地 2P-15A (㉙)	5	6段切替 ( 90~1,000W)
③NK-2600	350	400	170	224×224	単相 200V	2.6kW	接地 3P-20A (㉚)	14	6段切替 ( 265~2,600W)
④NK-4000	450	500	170	324×324	三相 200V	4.0kW	接地 3P-20A (㉚)	24	6段切替 ( 430~4,000W)
⑤NK-6000	500	570	250	φ400	三相 200V	6.0kW	接地 3P-30A (㉚)	35	3段切替 (2,620~6,000W)

ガステーブル



⑥リンナイ 両面焼  
グリル付ガステーブル  
RTS65AWG31R2G-VR **㉙** **㉚**

ページコード	商品コード	価格
LP	4-0804-0601	6029003
		¥129,200
13A	4-0804-0602	6029013
		¥129,200

外形寸法:596×493×H218  
グリル庫内寸法:243×318×H60  
グリル焼網寸法:232×304  
●ココットプレート付属



⑦リンナイ 両面焼  
グリル付ガステーブル  
RTS65AWG34R2NG-VR **㉙** **㉚**

ページコード	商品コード	価格
LP	4-0804-0701	6029103
		¥150,000
13A	4-0804-0702	6029113
		¥150,000

外形寸法:596×493×H218  
グリル庫内寸法:243×318×H60  
グリル焼網寸法:232×304  
●オートグリル機能付き  
●ココットプレート付属



⑧リンナイ 両面焼  
グリル付ガステーブル  
RT66WH7RG-CWR **㉙** **㉚**

ページコード	商品コード	価格
LP	4-0804-0801	6029203
		¥76,900
13A	4-0804-0802	6029213
		¥76,900

外形寸法:598×489×H218.5  
グリル庫内寸法:243×325×H60  
グリル焼網寸法:232×304  
●ココットプレート付属



⑨リンナイ 水無し片面焼き  
グリル付ガステーブル  
RT64JH6S2CR **㉙** **㉚**

ページコード	商品コード	価格
LP	4-0804-0901	6029303
		¥50,900
13A	4-0804-0902	6029313
		¥50,900

外形寸法:596×452×H218  
グリル庫内寸法:233×330×H62  
グリル焼網寸法:215×310



⑩リンナイ ガステーブル  
RTS-336-2FTS-R  
シルバー **㉙** **㉚**

ページコード	商品コード	価格
LP	4-0804-1001	8646530
		¥33,500
13A	4-0804-1002	8646540
		¥33,500

外形寸法:564×422×H203

型 式	ガス消費量		ガス接続	重量 (kg)	電源	点火方式	ガス種	グリル プレート 対応
	都市ガス (kw/h)	LPガス (kw/h)						
⑥RTS65AWG31R2G-VR	2.97	2.97	9.5mmφ ガス用ゴム管	15.0	DC3V (単1形アルカリ乾電池×2本)	プッシュ式、連続スパーク点火	12A・13A/LPG	○
⑦RTS65AWG34R2NG-VR				15.0				○
⑧RT66WH7RG-CWR				14.0				×
⑨RT64JH6S2CR				8.0				×
⑩RTS-336-2FTS-R	2.45	2.46		6.0		回転式圧電点火		×