

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

食品の表面に焼き目、焦げ目を付けます。
(焼き魚・ステーキ・魚のたたき・焼き豆腐・焼きおにぎり・製菓の焦げ目などに)



容器(ボンベ)には **ねじ込み式** と **カセットガス式** があります。
取り付けできるガストーチの機種が異なりますのでご注意ください。
必ず専用ボンベをご使用ください。

ワンタッチ操作



①ハンディガス パワートーチ

ページコード	商品コード	価格
HD-2500	4-0828-0101	6927610

125×70×H236 (ボンベ装着時)
重量:230g(ボンベ未装着時)

②ハンディガス パワートーチ

ページコード	商品コード	価格
HD-X	4-0828-0201	7475500

195×70×H230 (ボンベ装着時)
重量:265g(ボンベ未装着時)



③ハンディガス パワーターボトーチ

ページコード	商品コード	価格
HD-ARM	4-0828-0301	7475510

172×70×H265 (ボンベ装着時)
重量:187g(ボンベ未装着時)
●点火ボタンひとつで点火・消火ができます。
●ロックボタンを上下にスライドさせることでロックとホルダーの切り替えができます。



④ハンディガス パワーターボトーチ

ページコード	商品コード	価格
HD-AR-S	4-0828-0401	2304460

120×70×H250 (ボンベ装着時)
重量:152g(ボンベ未装着時)
材質:ダイカスト(亜鉛合金)、PCなど
●点火と消火がボタン一つで実現可能
●ボタンを押した時だけ点火する安心・安全設計
●小型、軽量設計のため、持ち運び、取り扱いが便利
●カートリッジは専用のトーチメイト190ガスを使用することで、360度フリー、逆さ使用可能です。



⑤トーチメイト190 (3本組)

ページコード	商品コード	価格
4-0828-0501	6927701	¥2,700

(パワートーチ専用ボンベ)
容量:190g
※①～④専用です。



⑥SW ガストーチカバー

ページコード	商品コード	価格
4-0828-0601	1970400	¥8,000

φ76×H162
●ガストーチに大理石模様のカバーをつけることにより、お客様の前で焼く演出ができます。
※①～④のガストーチにご使用いただけます。



⑦タッチファイヤー

ページコード	商品コード	価格
4-0828-0701	0838600	¥14,800

115×190×H240 (ボンベ未装着時)
重量:600g(ボンベ未装着時)
※ボンベ別売※をご使用ください。



⑧クッキングファイヤー ボンベ 3本組

ページコード	商品コード	価格
CB-3P	4-0828-0801	1100110

容量:250g



⑨ガストーチ

ページコード	商品コード	価格
SCT-530	4-0828-0901	7843000

160×58×H245
重量:230g(ボンベ未装着時)
●60秒の予熱後、完全逆さ使用が可能

⑩ガスボンベ

ページコード	商品コード	価格
PG300	4-0828-1001	7843100

容量:240g
※⑩専用です。



⑪ガストーチスパークエース

ページコード	商品コード	価格
BT-20SE	4-0828-1101	7843401

128×20×H215
重量:125g(ボンベ未装着時)
●特殊な内部構造で耐風性が非常に高くなっています。



⑫ガストーチスパークエース

ページコード	商品コード	価格
BT-20VX	4-0828-1201	7843200

151×52×H264
重量:254g(ボンベ未装着時)
●空気調節レバーの開閉で炎自在
●レバーを引いて着火・放して消火
●連続使用ボタン使用により連続使用可
●誤作動防止機能付



⑬ガストーチスパークエース

ページコード	商品コード	価格
BT-20ZG	4-0828-1301	7843420

85×25×H418
重量:216g(ボンベ未装着時)
●細口バーナー(φ14mm)の採用で、使いやすさ抜群
●空気調節リングで炎形状を自在に調節できます。



⑭スパークエース専用ボンベ

ページコード	商品コード	価格
R200	4-0828-1401	7843500

容量:200g
※①～⑬専用です。

	①パワートーチ HD-2500	②パワートーチ HD-X	③パワーターボ HD-ARM	④パワーターボ HD-AR-S	⑦タッチ ファイヤー	⑨ガストーチ SCT-530	⑪スパークエース BT-20SE	⑫スパークエース BT-20VX	⑬スパークエース BT-20ZG		
火炎温度	約1,650℃	約1,800℃	約1,800℃	約1,700℃	約1,500℃	約1,500℃	約1,500℃	約1,500℃	約1,800℃		
燃焼時間	約70分	約70分	約70分	約60分	約80分	約110分	約80分	約70分	約60分		
点火方式	圧電着火	圧電着火	電子着火	電子着火	マッチ点火	圧電着火	圧電着火	圧電着火	圧電着火		
カートリッジ ボンベ								⑤専用ボンベ トーチメイト190 1本付	⑩専用ボンベ PG300 1本付		⑭専用ボンベ R200 1本付

●このカタログに掲載されている価格は、2024年4月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

57 屋台・イベント調理機器

58 ピザ・パスタ

59 ラーメン・そば

60 フライヤー

53 焼アミ

54 オーブレンジ

55 低温調理器・フードウォーマー

56 お好み焼・たこ焼