単相100V 50Hz/60Hz

80W

おにぎり:毎時1,100~1,650個/50Hz

2,600個/60Hz

幕の内:毎時1,375~4,400個/50Hz

約10kg(約3升)

360×497×H727

※電源コード、ネジ凸部含まず

約25kg

シャリ玉:毎時2.200個/50Hz

1,300~1,950個/60Hz

1,625~5,200個/60Hz

67

ビュッフェ・

宴会

# おにぎり、シャリ、幕の内が出来るマルチタイプ

ページ・番号・商品コードをご記入ください。



## ①マルチにぎりメーカー 🕡 🙉 🕮

#### ページコード 商品コード 価格 ASM545S 4-0912-0101 0255710 ¥1,280,000

- ●アタッチメント\*を換えるだけで、おにぎりもシャリ玉も幕の内も成形できる 多機能マシン
- ★製品ご購入時に任意の1セットが付属。異なるタイプをご希望の場合は、オブション扱いとなります。 ●おにぎりは1,950個/h®、シャリ玉なら2,600個/h®、幕の内なら5,200
- 個 /h\*のクラス最速成形を実現 ※いずれも60Hzの場合の毎時最大成形個数。
- ●連続・単動のモード切替可能。ストップセンサー搭載のターンテーブル方式と相まって高い作業効率を実現、バッチ生産にも対応可能
- ●送り切換え機構を新たに搭載。サンドおにぎり用の薄物成形や、プチおに ぎりもふっくら成形

ご注文の際は下記よりタイプをご指定ください。

#### おにぎり

- ●SL-Gタイプ(100g程度)
- ●SM-Gタイプ(80g程度) ●三角40タイプ(40g程度)
- ●三角Lサンド(50g程度)
- ●三角Mサンド(40g程度)
- ●三角60UGタイプ(60g程度)

#### にぎり

- ●シャリ玉タ
- 王 ルマタ

### 幕の内

- ●幕の内40-75タイプ(100g程度)
- ●幕の内38-36タイプ(35g程度) ●幕の内28-37タイプ(21g程度)

<b>簿物成形や、プチお</b> に	外
	重
タイプ(21g程度) イプ(50g程度)	

消費雷力

成形能力

ホッパー容量

4

量

●角30-60タイプ(40g程度)





## (2)自動のりまきカッター ASM260

₹7 ページコード カットサイズ 商品コード 価格 タテ巻 6カン用 4-0912-0201 30.0 ¥631,000 7346521 タテ巻 8カン用 4-0912-0202 7346621 ¥530,000 ヨコ巻10カン用 4-0912-0203 20.0 7346721 ¥650.000

外寸:379×290×H487(最大497) 電源:単相100V-240V 50Hz/60Hz 消費電力:35W 重量:約17kg

構巻き(10貫用)200mm~205mm

# (3)*EBM* のり巻きカット台 6カット用 🔀

ページコード 商品コード 価格 4-0912-0301 0189100 ¥11,000

270×130×H95 カット幅:約30

高圧ポリエチレン まな板(スライド板):300×135×H10

- ●誰でものり巻きを均等にカットできます。●ガイドは庖丁が入りやすい広口形状になっており、カットしたのり巻きがバラバラになるのを防ぎます。
- ●台のまな板が取り外して交換できます。

## (4) *EBM* サバ押し寿司・太巻きカット台 6カット用

ページコード 商品コード 4-0912-0401 0189200 ¥13,500

高圧ポリエチレン

- カットしたのり巻きがバラバラになるのを防ぎます。台のまな板が取り外して交換できます。

#### 無菌植物油



(5)アルタン 無菌植物油ベルーブプラス 380㎖

ページコード 商品コード 価格 4-0912-0501 5739800 ¥4,000

●無味・無臭・無色で食品にふれても安全、AOM値が長いのでベタ付きがなく 常にさらさらした状態です。 ※潤滑・離型・滑り・防錆としてお使いください。

※ガス抜きキャップ付

AOM値は過酸化物の値が100になるまでの時間の事です。





ページコード 商品コード 価格 4-0912-0601 8475400 ¥3,600 ※潤滑・離型・滑り・防錆としてお使いください。



#### (7)無菌植物油 シャリバナ・ 480me #1

ページコード 商品コード 価格

4-0912-0701 0164500 ¥1,800

- ■国際的な品質安全規格である【NSF認証】を取得
- 一体型噴霧角切り替えノズル(ガス抜き機能付)でノズル紛失による異物混入等の事故を防げます。高級食用油脂を使用した、食品機械・器具用の潤滑・離型・サビ止め剤です。

(NSF.)

- ●高度な精製技術でにおい残りがありません。●食品・容器に付着しても安全です。