

41  
もちつき機42  
スチーマー43  
ストレーナー44  
給食用スパテラ・すくい網・ひしゃく45  
ストックポット・保存容器46  
運搬・ケータリング47  
ハカリ48  
温度計

## データロガー(温度記録計)の活用で 菌の増殖をストップ!

### データロガーの 有効性と選び方

食中毒を防ぐには、食材を冷蔵庫や冷凍庫で保管し、適切な温度帯で管理することが大切です。しかし、日常業務を行いながら、冷蔵/冷凍庫の温度管理を行うことは、業務効率の低下につながり、ミスも発生します。データロガーを使用すれば温度の自動計測が可能となり、現場スタッフはより業務に集中できます。

#### スタッフによる温度管理

- スタッフの定期巡回・確認作業が必要なため業務が中断されます。
- 記録間違い、計測忘れが起こりやすく1日数回の記録が限界です。
- 記録の管理、閲覧に時間がかかります。

#### データロガーを使用した温度管理

- スタッフの定期巡回の必要がなく業務に集中できます。
- 記録間違い、計測忘れ等がなくなり24時間の記録が可能です。
- パソコンなどで記録の管理、閲覧ができます。

#### 更にWi-Fiタイプのデータロガーなら...

- ★温度記録はクラウドを利用し、自動で記録・保存が可能です。
- ★設定温度を逸脱した場合はeメールでアラームを受信できます。

#### USB対応



#### 防水 プローブ内蔵型



本体のみ

#### ① テストー 防水ミニ温度計データロガー本体

ページコード	商品コード	価格
testo 174T 1560	4-0755-0101	2869310 ¥9,900

外形:38×60×19  
測定範囲:-30~70℃  
バッテリーの種類:CR2032ボタン型リチウムバッテリー(3V)2個  
バッテリー寿命:約500日(計測間隔15分、25℃の場合)  
防塵防水等級:IP65 付属品:壁掛けホルダー、ボタン電池  
●データ保護機能(電池切れや電池交換の際もデータは消失しません)  
※プローブは本体に内蔵されているので不要です。  
※ソフトウェアは付属しておりませんのでメーカーHPよりダウンロードが必要となります。(無償)

#### ② テストー 防水ミニ温度計データロガーセット

ページコード	商品コード	価格
testo 174T 0561	4-0755-0201	2869320 ¥22,000

セット内容:防水ミニ温度計データロガー本体、壁掛けホルダー、ボタン電池インターフェイス&パソコン接続ケーブル(USB)  
※初めてデータロガーを購入されるお客様用のセットです。USBアダプタでパソコンへデータを転送できます。  
※ソフトウェアは同梱されておりません。ホームページよりダウンロードが必要となります。(無償)

セット

※本体のみではPCIに接続できないため、初回はUSBインターフェイス付きのデータロガーセット②をご購入ください。ロガーを複数個使用する場合は、セットを1つ購入し、本体のみ①を複数個購入して使用できます。

#### Wi-Fi対応



#### 防水 プローブ外付型

※主に冷蔵/冷凍庫用



#### ③ テストー サベリス2 無線温度ロガー (プローブ外付型)

ページコード	商品コード	価格
Saveris 2 T2	4-0755-0301	1073120 ¥31,000

外形:95×75×30.5  
チャンネル数:2  
測定範囲:-50~150℃  
バッテリーの種類:単3乾電池×4本  
バッテリー寿命:約1年(計測間隔15分、25℃の場合)  
※プローブ(探針)④は別売となります  
※Wi-Fi環境が必須です。

#### ④ テストー サベリス2 T2用サーミスタ フラット コードプローブ

ページコード	商品コード	価格
4-0755-0401	1073130	¥14,000

#### 防水 プローブ内蔵型

※主にショーケース用



#### ⑤ テストー サベリス2 無線温度ロガー (プローブ内蔵型)

ページコード	商品コード	価格
Saveris 2 T1	4-0755-0501	1073140 ¥27,000

チャンネル数:1  
測定範囲:-30~50℃  
※プローブ(探針)は本体に内蔵されているので不要です。  
※Wi-Fi環境が必須です。