



① SATO 壁掛型防水デジタル温度計 **F1**

ページコード 商品コード 価格
SK-100WP 4-0758-0101 6616500 ¥26,500
寸法:122×85×30(コネクタ部含まず)
センサパイプ:φ5mm×500mm(先丸)
センサコード:1.5m 測定精度:±1°C
最小単位:0.1°C 防水性能:IPX7
電源:単4形乾電池4本
材質:指示計/ABS樹脂
センサパイプ/ステンレス(SUS304)
センサグリップ/耐熱ナイロン
(耐熱温度:約100°C)
センサコード/シリコン(耐熱温度:約150°C)
●指示計は壁掛け対応で、センサを付属のクリップで鍋などに固定すれば、両手がフリー



② カスタム 防水デジタル温度計 **F1**

ページコード 商品コード 価格
CT-285WP 4-0758-0201 7797500 ¥6,000
寸法:66×22×H135(プローブキャップを含む)
測定範囲:-50~300°C
測定精度:±1°C(-10~100°C)
±2°C(-50~-10.1°C, 100.1~200°C)
±3°C(200.1~300°C)
電源:単4乾電池2本
防水等級:IP65
付属品:プローブキャップ
●測定温度を固定して表示できる「ホールド機能」
●測定値の最大/最小値を呼び出せる「MAX/MINメモリ表示機能」



③ A&D デジタル式温度計 **F1**

ページコード 商品コード 価格
AD-5624A 4-0758-0301 8334300 ¥4,000
外寸:本体部/58×107×18
センサー部(プローブ)/φ3.5×100
(先端部φ2.2、長さ20)
ケーブル長 約800
測定精度:±1°C(-9.9~59.9°C)
最小表示:0.1°C(全測定範囲)
電源:単4形乾電池2本
●上限/下限温度アラーム機能で温度管理が可能



④ テストー 折りたたみ式中心温度計 小型 **A1**

ページコード 商品コード 価格
testo 104 4-0758-0401 2869431 ¥15,000
外寸:162×48×19
センサー部:φ3×106
測定精度:±0.5°C(-30~99.9°C)
分解能:0.1°C
防塵防水等級:IP65
電源:単4乾電池2本
●折りたたみ式プローブで安全に保管・持ち運びができます。
●オートオフ機能



⑤ チノー 防水型中心温度計 **F1**

ページコード 商品コード 価格
MF500B 4-0758-0501 2115010 ¥26,100
外寸:本体部/55×54×H45
センサー部/129
測定精度:測定温度-9.9~99.9°C...0.5°C±1 digit
上記測定温度以外...1.0°C±1 digit
(周囲温度25°Cにおいて)
防塵防水等級:IP67
電源:リチウムポリマ電池
●食品内部温度を素早く測定できる、針状センサーを持った携帯型温度計。水洗いできるので本体を清潔に保つことができます。
●Bluetooth内蔵。スマートフォンアプリ(無償)にデータ収録し、HACCP対応と現場作業を省力化
●充電式で繰り返し使用できます。(専用充電器でワイヤレス充電)
●トレーサビリティ証明書を発行可能
●充電器MV-9500-Bは別売です。
4-0758-0502 2115020 ¥7,000 **F1**
※充電器は初期使用時から必要です。



⑥ チノー 防水型中心温度計 **F1**

ページコード 商品コード 価格
MF500 4-0758-0601 1298400 ¥7,200
外寸:本体部/55×183×45
センサー部/φ3.2×130
測定精度:±0.5°C(-9.9~99.9°Cの範囲)
±1.0°C(それ以外の範囲)
防塵防水等級:IP67
付属品:センサー保護キャップ(ABS樹脂)
●オートパワーオフ機能:30分
●わずか2秒で測定
●対面画面で見やすい大きな液晶表示
※防水構造の為、電池交換はできません(1日3時間の使用で2年以上使用可能です)



⑦ A&D 防水型中心温度計 (メモリ機能付き) **F1**

ページコード 商品コード 価格
AD5628 4-0758-0701 7540400 ¥3,800
外寸:本体部/55×55×178
センサー部/φ3mm×130mm
(先端部はφ2mm×18mm)
測定精度:±1.0°C(-9.9~99.9°C)
カウントアップタイマー:99分59秒
温度測定値メモリ数:最大99個まで温度データをメモリ可能
防水等級:IPX7
電源:CR2450リチウム電池1個
付属品:シースホルダ、電池(モニター用)
●オートパワーオフ:約10分



⑧ テストー 折りたたみ式中心温度計 小型 **A1**

ページコード 商品コード 価格
testo 103 4-0758-0801 2869420 ¥8,000
外寸:116×35×19
センサー部:φ3×75
測定精度:±0.5°C(-30~99.9°C)
分解能:0.1°C
防塵防水等級:IP54
電源:ボタン型乾電池2個
●折りたたみ式プローブで安全に保管・持ち運びができます。
●オートオフ機能

49 タイマー

50 濃度計他

51 炊飯器・スープレジャー

52 電気・ガスコンロ

53 焼アミ

54 オーブンレンジ

55 低温調理器・フードウオーマー

48 温度計