

49  
タイマー

50  
濃度計他

43  
ストレーナー

44  
給食用スパテラ・  
すくい網・ひしゃく

45  
保存容器  
ストックポット

46  
運搬・  
ケータリング

47  
ハカリ

48  
温度計



① デジタル式 塩分計 ㊦

ページコード	商品コード	価格
ES-421	4-0775-0101	6382000 ¥95,000
測定範囲:食塩濃度相当0.00~10.0% 最小表示:0.00~2.99%まで…0.01% 3.0~10.0%まで…0.1% 外寸:170×90×H40 重量:220g(本体のみ) 測定方式:導電率式 電源:006P(9V)1本 ●電極がチタン、サンプルステージがSUS316Lで耐久性があります。 ●モニターにはバックライトがついており、表示画面が見やすい。 ●オフセット機能搭載		



② SATO 塩分濃度計 ㊦

ページコード	商品コード	価格
SK-10S	4-0775-0201	8375000 ¥29,800
測定範囲:0.1~10.0% 外寸:62×24×H148 重量:140g(電池除く) 測定方法:電気抵抗式 電源:006P(9V)1本		



③ カスタム デジタル塩分計 ㊦

ページコード	商品コード	価格
SA-02	4-0775-0301	6380800 ¥24,200
測定範囲:塩分濃度測定…0.0~10.0%(5~60℃) 温度測定…-20~60℃ 外寸:48×29×147 重量:135g(電池含む) 電源:単4電池3本 ●塩分と温度のデュアル表示です。 ●塩分測定(%)時には平均値測定も可能		



④ タニタ デジタル塩分計 ㊦

ページコード	商品コード	価格
SO-304	4-0775-0401	6146610 ¥10,000
測定範囲:0.0~5.0% 測定温度範囲:5~90℃ 表示:0.1%単位デジタル表示 外寸:25×25×H171 電源:単4電池 2本 防滴・防水機能:防水IP67 自動温度補正機能付		



⑤ デジタル塩分測定器 'こつん' ㊦

ページコード	商品コード	価格
No.SB-500	4-0775-0501	7651700 ¥9,500
測定範囲:0.0~5.0% 温度範囲:1~99℃ 外寸:32×168×18 重量:約42g(電池を含む) 電源:ボタン電池 CR2032 1個 節電機能:オートパワーオフ(5分後に自動電源オフ) ●生活防水構造 ●軽く叩いて電源ON機能 ●光って測定完了をお知らせ		



⑥ タニタ 電子式 塩分計 しおみくん ㊦

ページコード	商品コード	価格
SO303WH	4-0775-0601	5504110 ¥5,000
測定範囲:0.4~1.4% 測定温度範囲:30~90℃ 寸法全長:205×幅29×厚さ18 電源:LR44タイプ乾電池3個付 表示方法:3段階式です。 うす味 0.4~0.7% ふつ味 0.8~1.1% から味 1.2~1.4%		



⑦ デジタル塩分計 ㊦

ページコード	商品コード	価格
EN-901WT	4-0775-0701	0414800 ¥3,400
測定範囲:0.3~1.5% 測定精度:(5~45℃被測定物温度)±0.2% ※その他範囲外では±0.4%(目安となります) 動作温湿度範囲:0~40℃/80%RH以下 (ただし、結露しないこと) 外寸:190×27×H14 重量:27g 測定方式:伝導度測定方式 電源:リチウム電池 CR2032 1個 表示方法:2桁デジタル ●デジタル表示、0.1%単位で塩分濃度をチェックできる ●6段階の濃度レベル、3段階で味付け判定 ●味噌汁やスープなどの塩分チェックで健康管理		



⑧ A&D 防水型デジタル塩分計 ㊦

ページコード	商品コード	価格
AD-4723	4-0775-0801	1555520 ¥3,400
測定範囲:0.1~5.0% 測定精度:塩分濃度0.1~2.0%(5~45℃被測定物温度)±0.2% ※その他範囲外では±0.2% 塩分濃度2.1~3.0%(5~45℃被測定物温度)±0.3% ※その他範囲外では±0.4% 塩分濃度3.1~5.0%(5~45℃被測定物温度)±0.5% ※その他範囲外では±0.6% (その他範囲外は目安となります) 温度範囲:0~90℃ 外寸:180×34×H16 重量:28g 測定方式:電気伝導度測定方式 電源:リチウム電池 CR2032 1個 ●塩分濃度を手軽にチェック ●水型IPX7で汚れたら丸ごと洗えます。		



⑨ 健康塩分計 ㊦

ページコード	商品コード	価格
EN-900WT	4-0775-0901	0414900 ¥2,780
測定範囲:0.3~1.5% 測定精度:±0.2%(計測温度5~45℃精度) 動作温湿度範囲:0~50℃ 対応温度:90℃ 外寸:188×22×H14 重量:25g 測定方式:電気伝導度式 電源:ボタン電池LR44 3個 表示方法:3色LED 7段階表示		



⑩ タニタ 防滴タイプ 塩分計 しおみスプーン ㊦

ページコード	商品コード	価格
SO302WH	4-0775-1001	4215510 ¥3,000
測定範囲:0.6~1.2% 測定温度範囲:60~80℃ 外寸:本体28×160×13 表示方法:3段階式 0.6~0.8%、0.9~1.1%、1.2%~ 電源:LR44タイプ電池3個内蔵		



(注)電池交換はメーカー作業になり  
ますのでお問い合わせください。