

81 棚・作業台

ミクロの泡がパワフルに、きめ細やかに完全洗浄

- どんな型の食器でもピッカピカに仕上げます。(ただし、ポリプロピレン、木製、漆器類はさけてください。)
- 消音タイプで運転音が気にならず、設置工事も簡単です。
- 高性能で、あらゆる種類のしつこい汚れ(油、脂肪、タンパクなど)を洗い落とします。同時に除菌効果を発揮して消毒もします。

洗浄機超音波式トーチョーラク  
コンパクトタイプ

スタンダードタイプ



① UCP-450 **直B**  
ページコード 商品コード 価格  
4-2173-0101 4646510 ¥700,000

② UCP-600 **直B**  
ページコード 商品コード 価格  
4-2173-0201 6655910 ¥900,000

③ UCP-900 **直B**  
ページコード 商品コード 価格  
4-2173-0301 4646710 ¥1,300,000

④ UCP-1000 **直B**  
ページコード 商品コード 価格  
4-2173-0401 8234210 ¥1,450,000

| 型 式                    | ①UCP-450                                 | ②UCP-600                                 | ③UCP-900                                 | ④UCP-1000                                |
|------------------------|--|--|--|--|
| 外形寸法<br>(間口×奥行×高さ)     | 450×600×800+126                          | 600×600×800+126                          | 900×600×800+126                          | 1000×650×800+126                         |
| 水槽寸法<br>(間口×奥行×高さ(水深)) | 350×390×300(250)                         | 500×390×300(250)                         | 750×390×300(250)                         | 880×430×300(250)                         |
| 水槽容量                   | 約30ℓ                                     | 約48ℓ                                     | 約73ℓ                                     | 約92ℓ                                     |
| 高周波出力                  | 強(700W)、弱(400W)                          | 強(700W)、弱(400W)                          | 強(1400W)、弱(800W)                         | 強(1400W)、弱(800W)                         |
| 発振周波数                  | 26.8~28.3KHz                             | 26.8~28.3KHz                             | 26.8~28.3KHz                             | 26.8~28.3KHz                             |
| 振動子                    | BLT                                      | BLT                                      | BLT                                      | BLT                                      |
| 消費電流                   | 12A                                      | 12A                                      | 24A                                      | 24A                                      |
| 電源                     | 単相100V 50/60Hz                           | 単相100V 50/60Hz                           | 単相100V 50/60Hz                           | 単相100V 50/60Hz                           |
| タイマー                   | デジタル 1~99分 連続運転                          | デジタル 1~99分 連続運転                          | デジタル 1~99分 連続運転                          | デジタル 1~99分 連続運転                          |
| 排水機構                   | ハンドルワンタッチ方式                              | ハンドルワンタッチ方式                              | ハンドルワンタッチ方式                              | ハンドルワンタッチ方式                              |
| 重量                     | 45kg                                     | 54kg                                     | 80kg                                     | 90kg                                     |
| 付属品                    | 排水ホース(2m) 1本<br>底面保護ネット 1個<br>洗浄バスケット 1個 | 排水ホース(2m) 1本<br>底面保護ネット 1個<br>洗浄バスケット 1個 | 排水ホース(2m) 1本<br>底面保護ネット 1個<br>洗浄バスケット 2個 | 排水ホース(2m) 1本<br>底面保護ネット 1個<br>洗浄バスケット 2個 |

75 料理演出用品

76 卓上小物

77 メニユー・卓上サイン

78 福祉・養育用品

79 店舗備品・インテリア

80 店舗備品・防災用品



食器洗浄機

**直A**  
ページコード 商品コード 価格  
⑤ JWE-400TUB3 50Hz 4-2173-0501 2889050 ¥1,188,000  
60Hz 4-2173-0502 2889060 ¥1,188,000  
⑥ JWE-400TUB 50Hz 4-2173-0601 2889150 ¥1,109,000  
60Hz 4-2173-0602 2889160 ¥1,109,000  
600×600×H800~820(アジャスタ付)

| 型 式                 | ⑤JWE-400TUB3                                | ⑥JWE-400TUB                            |
|---------------------|---|--|
| 電源                  | 3相200V 50Hz/60Hz共用<br>容量5.1kVA(14.8A)       | 単相100V 50Hz/60Hz共用<br>容量1.27kVA(12.7A) |
| 電 流                 | 2.3/2.4A(始動電流1.1/1.1A)                      | 6.1/6.1A(始動電流1.6/1.6A)                 |
| 消費電力                | 515/520W(力率85/62%) (最大4.54/4.54kW)          | 505/505W(力率82/82%) (最大1.22/1.22kW)     |
| 電熱装置                | 1.02kW(洗浄機側)<br>3kW(貯湯タンク側)                 | 700W(洗浄機側)<br>500W(貯湯タンク側)             |
| サイクル時間              | 標準90秒(本体洗い78秒、休止5秒、すすぎ6秒、休止1秒)              |  |
| 消費水量                | 標準80ℓ/時(1サイクルの標準使用量=すすぎ水量約2.0ℓ)             |  |
| 洗浄方式                | 上下回転ノズル方式(トリプルアームノズル)(洗浄ポンプ400W すずぎポンプ100W) |  |
| 必要給湯温度<br>(標準時間モード) | 約55℃以上                                      | 約75℃以上                                 |
| 重量                  | 61kg  | 60kg                                   |

哺乳びんを超音波で除菌洗浄

- 哺乳びんを超音波で洗浄しますから、びんの内側も外側もキメ細かに洗浄することができます。



■付属バスケット  
※哺乳瓶は付属されていません。

⑦ 超音波哺乳びん洗浄機 UC-1630 **直B**

ページコード 商品コード 価格  
4-2173-0701 2876600 ¥350,000  
外寸:352×325×H370  
水槽寸法:325×300×H200  
水槽容量:約16ℓ  
洗浄時間:3~5分(200ml哺乳びん12本)  
電源:単相100V 6A 50/60Hz  
高周波出力:350W  
発振周波数:26.8~28.3kHz  
重量:16kg  
タイマー:1~99分または連続  
周囲温度:-10℃~+40℃