

ご注文の際は、  
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

食品の表面に焼き目、焦げ目を付けます。  
(焼き魚・ステーキ・魚のたたき・焼き豆腐・焼きおにぎり・製菓の焦げ目などに)

容器(ボンベ)には **ねじ込み式** と **カセットガス式** があります。  
取り付けできるガストーチの機種が異なりますのでご注意ください。  
必ず専用ボンベをご使用ください。

ワンタッチ操作



①ハンディガス パワートーチ

ページコード	商品コード	価格
HD-2500	6-0844-0101	6927610 ¥8,000

125×70×H236 (ボンベ装着時)  
重量:230g(ボンベ未装着時)

②ハンディガス パワートーチ

ページコード	商品コード	価格
HD-X	6-0844-0201	7475500 ¥8,700

195×70×H230 (ボンベ装着時)  
重量:265g(ボンベ未装着時)



③ハンディガス パワーターチ

ページコード	商品コード	価格
HD-ARM	6-0844-0301	7475510 ¥10,300

172×70×H265 (ボンベ装着時)  
重量:187g(ボンベ未装着時)  
●点火ボタンひとつで点火・消火ができます。  
●ロックボタンを上下にスライドさせることでロックとホルドの切り替えができます。



④ハンディガス パワーターチ

ページコード	商品コード	価格
HD-AR-S	6-0844-0401	2304460 ¥9,100

120×70×H250 (ボンベ装着時)  
重量:152g(ボンベ未装着時)  
材質:ダイカスト(亜鉛合金)、PCなど  
●点火ボタンひとつで点火・消火ができます。  
●ボタンを押した時だけ点火する安心・安全設計です。  
●小型、軽量設計のため、持ち運び、取り扱いが便利です。  
●カートリッジは専用のトーチメイト190ガスを使用することで、360度フリー、逆さ使用可能です。



⑤トーチメイト190 (3本組)

ページコード	商品コード	価格
6-0844-0501	6927701	¥2,700

(パワートーチ専用ボンベ)  
容量:190g  
※①~④専用です。



⑥SW ガストーチカバー

ページコード	商品コード	価格
6-0844-0601	1970400	¥9,400

φ76×H162  
●ガストーチに大理石模様のカバーをつけることにより、お客様の前で焼く演出ができます。  
※①~④のガストーチにご使用いただけます。



⑦クッキングファイヤー ボンベ 3本組

ページコード	商品コード	価格
CB-3P	6-0844-0701	1100110 ¥1,200

容量:250g



⑧ガストーチ

ページコード	商品コード	価格
SCT-530	6-0844-0801	7843000 ¥6,100

160×58×H245  
重量:230g(ボンベ未装着時)  
●60秒の予熱後、完全逆さ使用が可能です。

⑨カセットボンベ 3本パック

ページコード	商品コード	価格
G300 (3P)	6-0844-0901	7843110 ¥1,450

容量:250g×3  
※⑧専用です。



⑩ガストーチスパークエース

ページコード	商品コード	価格
BT-20SE	6-0844-1001	7843401 ¥3,700

128×20×H215 重量:125g(ボンベ未装着時)  
●特殊な内部構造で耐風性が非常に高くなっています。



⑪ガストーチスパークエース

ページコード	商品コード	価格
BT-20VX	6-0844-1101	7843200 ¥8,100

151×52×H264 重量:254g(ボンベ未装着時)  
●空気調節レバーの開閉で炎自由自在  
●レバーを引いて着火・放して消火  
●連続使用ボタン使用により連続使用可  
●誤作動防止機能付



⑫ガストーチスパークエース

ページコード	商品コード	価格
BT-20ZG	6-0844-1201	7843420 ¥6,300

85×25×H418 重量:216g(ボンベ未装着時)  
●細口バーナー(φ14mm)の採用で、使いやすさ抜群  
●空気調節リングで炎形状を自在に調節できます。



⑬スパークエース 専用ボンベ

ページコード	商品コード	価格
R200	6-0844-1301	7843500 ¥930

容量:200g  
※⑩~⑫専用です。

	①パワートーチ HD-2500	②パワートーチ HD-X	③パワーターチ HD-ARM	④パワーターチ HD-AR-S	⑧ガストーチ SCT-530	⑩スパークエース BT-20SE	⑪スパークエース BT-20VX	⑫スパークエース BT-20ZG
火炎温度	約1,650℃	約1,800℃	約1,800℃	約1,700℃	約1,500℃	約1,500℃	約1,500℃	約1,800℃
燃焼時間	約70分	約70分	約70分	約60分	約110分	約80分	約70分	約60分
点火方式	圧電着火	圧電着火	電子着火	電子着火	圧電着火	圧電着火	圧電着火	圧電着火
カートリッジ ボンベ			⑤専用ボンベ トーチメイト190 1本付		⑨専用ボンベ G300 (3P) 1本付	⑬専用ボンベ R200 1本付		

●このカタログに掲載されている価格は、2026年4月1日現在のものです。税抜価格です。 ●価格・仕様は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。

57 屋台・イベント調理機器

58 ビザ・バスター

59 ラーメン・そば

60 ギョーザ・フライヤー

53 焼アミ

54 オープン・電子レンジ

55 低温調理器・フードウォーマー

56 お好み焼・たこ焼・鉄板焼関連