

電気温蔵庫ビーフェポット

このページの全商品は



ラチェット式(NB-4EGを除く)

- コンパクトなボディに、無駄を省いたシンプルな設計
- スペースに応じて選べる豊富なサイズを取揃えました。
- 広い庫内は棚板間隔を自由に換えられ(棚板ピッチは25mm間隔)、デッドスペースが生じません。(NB-4EGを除く)



①ニッセイ 遠赤外線温蔵庫 NB-4EG (ガラス扉) ㊦

ページコード	商品コード	価格
6-1129-0101	8346900	¥278,000



②ニッセイ 電気温蔵庫 NB-7FG (ガラス扉) ㊦

ページコード	商品コード	価格
6-1129-0201	3133710	¥303,000



③ニッセイ 電気温蔵庫 NB-7F ㊦

ページコード	商品コード	価格
6-1129-0301	0925210	¥278,000

型 式	外形寸法	庫内有効寸法	内容積	重量	使用温度範囲	電源	消費電力	安全装置	棚板	棚板寸法(mm)
①NB-4EG	W465×D390×H533	W376×D300×H350	39ℓ	15kg	65℃～80℃	単相100V 50/60Hz	440W	113℃ヒューズ	3段固定	W375×D295
②NB-7FG	W475×D430×H755	W340×D340×H520	60ℓ	24kg	65℃～90℃	単相100V 50/60Hz	450W	129℃リセット付 サーモスタット	4枚 25mm間隔可変	W318×D305×H14
③NB-7F	W475×D430×H755	W340×D340×H520	60ℓ	25kg	65℃～90℃	単相100V 50/60Hz	450W	サーモスタット	4枚 25mm間隔可変	W310×D310×H14

温度調節:電子式サーモスタット デジタル温度表示付
※多量に水蒸気が発生するタオル、おしぼり等の保温には絶対に使用しないでください。故障の原因になります。



④ニッセイ 電気温蔵庫 NB-11FG (ガラス扉) ㊦

ページコード	商品コード	価格
6-1129-0401	3133810	¥335,000



⑤ニッセイ 電気温蔵庫 NB-11F ㊦

ページコード	商品コード	価格
6-1129-0501	0925310	¥310,000

型 式	外形寸法	庫内有効寸法	内容積	重量	使用温度範囲	電源	消費電力	安全装置	キャスター	棚板	棚板寸法(mm)
④NB-11FG	W535×D500×H850	W400×D410×H615	100ℓ	36kg	65℃～90℃	単相100V 50/60Hz	450W	129℃リセット付	—	5枚 25mm間隔可変	W377×D374×H15
⑤NB-11F	W535×D500×H850	W400×D410×H615	100ℓ	34kg	65℃～90℃	単相100V 50/60Hz	450W	サーモスタット	—	5枚 25mm間隔可変	W377×D374×H15

温度調節:電子式サーモスタット デジタル温度表示付
※多量に水蒸気が発生するタオル、おしぼり等の保温には絶対に使用しないでください。故障の原因になります。

遠赤外線温蔵庫 インフラル

遠赤外線の保温とは

- 乾燥をおさえて温蔵が可能です。
- 食品表面の乾燥がおさえられます。加湿の必要がありません。
- 内壁面から遠赤外線が均一に放射され、食材を適温で安定した状態で保ちます。
- 遠赤外線は、非遠赤外線よりも食品の芯温を5℃～7℃も高く温蔵することができます。
- 遠赤外線は、庫内温度の初期上昇が非遠赤外線よりも5分～10分も早いので、扉の開閉によって低下した庫内温度の復帰も非常に早くなります。
- 遠赤外線は、非遠赤外線よりも庫内の安定時温度を約5℃も高く温蔵しています。



⑥遠赤外線温蔵庫 インフラル NH-50 ㊦

ページコード	商品コード	価格
6-1129-0601	6569810	¥190,000

外寸:500×423×H480
付属品:パンチングステンレス棚 3枚

型 式	庫内有効寸法 幅×奥行×高さ	庫内容量	製品重量	庫内温度 調整範囲	電源	消費電力	適合トレーサイズ	棚ピッチ	温庫制御方式
⑥NH-50	432×350×361	54ℓ	18kg(棚板含む)	70℃～80℃で 自動変更	単相100V 50/60Hz	360W	—	115mm	バイメタル式サーモスタット

※電源コード2m ※温蔵方式は、庫内壁熱感式

65 冷温機器

58 ビザ・パスタ

59 うどん・そば・ラーメン

60 キョーザ・フライヤー

61 すし・蒸し器・セイロ類

62 製菓・ベーカリー用品

63 デイスプレー用品

64 加熱調理器