

①真空包装機
HPS-300B



ページコード	商品コード	価格
6-2336-0101	2108400	¥870,000

- 酸素に触れないから細菌が繁殖しにくく、高い保存性でロスを削減します。
- 衛生的でスピーク保存レタリング
- 味が短時間にも込み、調味料の使用量も減らせます。
- 真空調理にも最適です。
- 作業効率改善によるコスト削減、安定供給ができます。
- 販路拡大やメニュー拡張が出来ます。
- 衛生管理向上し、保管スペースも軽減します。

■仕様 HPS-300B

外形寸法 (mm)	420×570×H375
最大袋寸法 (mm)	300×450
消費電力 (50/60Hz)	単相100V 920W
本体重量	49kg

使用可能温度 (真空包装) 10℃以下



商品動画はこちら

ホットパック



②真空包装機
HPS-300B-HP

ページコード	商品コード	価格
6-2336-0201	2108410	¥1,117,000

- セントラルキチンなどでのスーパ一括仕込みが可能です。
- 酸素に触れないから細菌が繁殖しにくく、高い保存性でロスを削減します。
- 小分けパックで作業効率が改善します。
- 味が短時間にも込み、調味料の使用量も減らせます。
- 作業効率改善によるコスト削減、安定供給ができます。
- 衛生管理向上し、保管スペースも軽減します。

■仕様 HPS-300B-HP

外形寸法 (mm)	420×570×H375
最大袋寸法 (mm)	300×450
消費電力 (50/60Hz)	単相100V 920W
本体重量	50kg

使用可能温度 (真空包装) 10℃以下
(ホットパック) 65～95℃以内



商品動画はこちら



商品動画はこちら

食材の仕込み
真空調理に



③シュアー
小型真空包装機
NL-281V-10

ページコード	商品コード	価格
6-2336-0301	1129520	¥428,000

- オイル関係のメンテナンスが不要なドライポンプを搭載。オイル交換の手間やコストを抑えられます。オイルのにおい移りもないのでクリーンな真空パックができます。
- 高性能ヒーターによる抜群のシール力でシール失敗による袋ロスを削減。ナイロンポリ袋のほかアルミラミネートも使用可能です。
- 金属フィルターにより異物の吸い込みを防ぎます。

■仕様 NL-281V-10

外形寸法 (mm)	372×503×H358
シール有効寸法 (mm)	280×10
真空到達度	約-99kPa以上
真空槽寸法 (mm)	300×350×H105
消費電力 (50/60Hz)	単相100V 370/420W
コンセント形状	接地 2P-15A (I)
本体重量	25kg

場所をとらない脱気式ながら、
本格的業務用レベルの高い真空度を実現



⑤真空包装機脱気式 NL-302S-5WA用
オプション水タンク OP-MT300

ページコード	商品コード	価格
6-2336-0501	1545860	¥25,000

- φ116×H129
- 材質:本体・蓋/PP
- チューブ/シリコン
- 接続ピン/ステンレス
- 真空包装機脱気式NL-302S-5WA専用のオプション水タンクです。
- 大容量600ccまで水を溜められるので効率のいい連続作業が可能になります。



④真空包装機脱気式
水タンク付 NL-302S-5WA

ページコード	商品コード	価格
6-2336-0401	4396810	¥108,000

一般的に脱気式の真空パック機やノズル式脱気シーラーは到達真空度-60～-80kPaですが、本機はチャージャー式真空包装機に匹敵する高真空度-95kPa以上を実現。シーラーとしても使用できます。

- (付属品)
- 傾斜トレイ1枚 ●交換ヒーター1本
 - フッ素樹脂絶縁粘着テープ黒1枚
 - フッ素樹脂絶縁粘着テープ茶1枚
 - 専用袋 20cm×30cm 10枚
 - 専用袋 30cm×40cm 10枚

■仕様 NL-302S-5WA

電源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	630W
接着部温度	250℃
外形寸法	390×392×H150 (ロールボックスを含む)
電源コードの長さ	1.8m
重量	8.4kg (傾斜トレイ1.0kgを含む)
シール時間	0秒～6.0秒(1秒間隔)
シール寸法	300×5
到達真空度	-95kPa以上
脱気速度	約16ℓ/分
連続使用時間	2時間
ショット間休止時間	20秒

⑥真空包装機脱気式用フィルム

ページコード	商品コード	価格
PAP-0201500-R	ロールタイプ (2本入)	6-2336-0601 20cm×15m 4396910 ¥2,500
PAP-0301500-R	ロールタイプ (2本入)	6-2336-0602 30cm×15m 4396930 ¥3,500
PAP-012025-B	袋タイプ (100枚入)	6-2336-0603 120×250 2205200 ¥1,300
PAP-015020-B	袋タイプ (100枚入)	6-2336-0604 150×200 2205210 ¥1,300
PAP-018026-B	袋タイプ (100枚入)	6-2336-0605 180×260 2205220 ¥1,600
PAP-020030-B	袋タイプ (100枚入)	6-2336-0606 200×300 4396940 ¥2,200
PAP-025035-B	袋タイプ (100枚入)	6-2336-0607 250×350 2205230 ¥3,000
PAP-030040-B	袋タイプ (100枚入)	6-2336-0608 300×400 4396950 ¥3,500

材質:ナイロン、ポリエチレン
耐熱温度:-30℃～100℃
●片面がエンボス加工された真空包装用ナイロンポリ袋です。