



① 気化式冷風機 RKF306 [WRHK-01] M 信 電

13-2015-0101 ¥136,000

サイズ:479×471×H1223

質量:38kg

電源:単相100V

消費電力:50Hz/75W 60Hz/100W

有効貯水量:36ℓ

連続使用時間:50Hz/9h 60Hz/8h

オフタイマー付:1,4,8時間

給水方式:タンク貯水式

安全装置:過負荷保護・水切れ検知・モーター過熱保護

風向・風量:上下手動、風量可変

付属品:消臭パック×1

●水の気化熱を利用しエコな冷風機です。

●強、中、弱と選べる風量やオフタイマー搭載しています。

●給水方法も簡単にタンクの蓋が給水トレイとなり便利です。

●タンクと本体がワンタッチで切り離しができる為、メンテナンスも簡単です。



② 気化式冷風機 RKF406 [WRHK-02] M 信 電

13-2015-0201 ¥159,000

サイズ:550×563×H1367

質量:51kg

電源:単相100V

消費電力:50Hz/178W 60Hz/245W

有効貯水量:50ℓ

連続使用時間:50Hz/10.0h 60Hz/8.9h

オフタイマー付:1,4,8時間

給水方式:タンク貯水式

安全装置:過負荷保護・水切れ検知・モーター過熱保護

風向・風量:風量可変、左右・上下各オートスイング

付属品:消臭パック×1

●水の気化熱を利用しエコな冷風機です。

●強、中、弱と選べる風量やオフタイマー搭載しています。

●給水方法も簡単にタンクの蓋が給水トレイとなり便利です。

●タンクと本体がワンタッチで切り離しができる為、メンテナンスも簡単です。

③ ピオニー LED捕虫器 LO-201 [WHTK-20] 信

13-2015-0301 ¥66,000

サイズ:685×95×H120

重量:2.2kg

材質:ステンレスSUS304

電源:単相100V (50/60Hz)

消費電力:11W

捕虫紙:GC-20S (P.1166-⑩)

電源コード:2.5m

捕虫ランプ:PEONY-UV-LED (LD20S-BL/11DL-C)

付属品:捕虫紙GC-20S1枚、タッピングネジ2本、ナイロンブ

ラグ2本、吊り下げ用チェーン・S環・L金具(各2個)、

壁付け用ブラシチック脚・ピン4セット

●本体オールステンレスでサビや腐食に強いです。

●360°の広角放射

●節電効果がアップしました。

●環境に優しいオール紙製捕虫テープです。

④ ピオニー LED捕虫器 LO-20BG [WHTK-21] 信

13-2015-0401 ¥68,000

サイズ:668×97×H238

重量:2.7kg

材質:ステンレスSUS304

電源:単相100V (50/60Hz)

消費電力:11W

捕虫紙:GC-20S (P.1166-⑩)

電源コード:2.5m

捕虫ランプ:PEONY-UV-LED (LD20S-BL/11DL-C)

付属品:捕虫紙GC-20S2枚、タッピングネジ2本、ナイロンブ

ラグ2個、吊り下げ用チェーン・S環・L金具(各2個)

●本体オールステンレスでサビや腐食に強いです。

●360°の広角放射

●節電効果がアップしました。

●環境に優しいオール紙製捕虫テープです。



⑤ バイオマスかさ袋 [WKSP-20] 信 電

長傘用(4,000枚入) 13-2015-0501 ¥23,900

材質:高密度ポリエチレン(可燃性)、バイオマス(サトウキビ由来)25%

●バイオマス(サトウキビ由来 25%) 配合のため化石資源の使用削減に寄与します。

●可燃性のため燃えるゴミとして処理ができます。



⑥ バイオマスかさ袋 [WKSP-21] 信 電

折りたたみ傘用(2,000枚入) 13-2015-0601 ¥11,900

材質:高密度ポリエチレン(可燃性)、バイオマス(サトウキビ由来)25%

●バイオマス(サトウキビ由来 25%) 配合のため化石資源の使用削減に寄与します。

●可燃性のため燃えるゴミとして処理ができます。



⑦ デジタル糖度計 70182 [BNUK-23] 信

13-2015-0701 ¥31,000

サイズ:58×25×H120

電源:単4乾電池×1個(付属)

測定範囲:Brix0.0~53.0%

最小表示:Brix0.1%

測定精度:Brix±0.2%

使用温度:5~40°C(自動温度補正)

重量:120g

●防塵・防水性能付(IP65)

●環境温度表示機能付



⑧ デジタル糖度計(遮光タイプ) 70183 [BNUK-24] 信

13-2015-0801 ¥34,500

サイズ:62×34×H125

電源:単4乾電池×1個(付属)

測定範囲:Brix0.0~93.0%

最小表示:Brix0.1%

測定精度:Brix±0.2%

使用温度:5~40°C(自動温度補正)

重量:150g

●防塵・防水性能付(IP65)

●環境温度表示機能付

●屋外で使用できる遮光フタ付



⑨ 屈折式糖度計 70175 [BNUK-20] 信

13-2015-0901 ¥14,500

サイズ:37×37×H172

測定範囲:Brix0.0~32.0%

最小表示:Brix0.2%

測定精度:Brix±0.2%

使用温度:10~30°C(自動温度補正)

重量:200g

●電池が不要なので手軽に測定できます。

●熱伝導率に優れ、環境温度と馴染みやすい銅製です。



⑩ 屈折式糖度計 70176 [BNUK-21] 信

13-2015-1001 ¥14,500

サイズ:37×37×H152

測定範囲:Brix0.0~50.0%

最小表示:Brix0.5%

測定精度:Brix±0.5%

使用温度:10~30°C(自動温度補正)

重量:190g

●電池が不要なので手軽に測定できます。

●熱伝導率に優れ、環境温度と馴染みやすい銅製です。



⑪ 屈折式糖度計 70177 [BNUK-22] 信

13-2015-1101 ¥14,500

サイズ:37×37×H142

測定範囲:Brix0.0~90.0%

最小表示:Brix0.5%

測定精度:Brix±1.0%

使用温度:10~30°C

重量:180g

●電池が不要なので手軽に測定できます。

●熱伝導率に優れ、環境温度と馴染みやすい銅製です。