

防水



-50~300°C

① 防水中心温度計 O-280

[B0DB-80] 目

レッド	13-0272-0101	¥3,000
グリーン	13-0272-0102	¥3,000
ブルー	13-0272-0103	¥3,000
イエロー	13-0272-0104	¥3,000
ブラック	13-0272-0105	¥3,000
ホワイト	13-0272-0106	¥3,000

サイズ:16×34×H230 温度検知センサー:サーミスタ  
電源:リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 防水:IPX7  
最小単位:1°C  
測定精度:±1°C(-50~100°C) ±2°C(101~200°C)  
±3°C(201~300°C)  
使用温湿度:0~40°C、85%RH以下但し(結露のないこと)  
●データホールド機能付  
●両きき対応  
●オートパワーオフ機能付(10分)

防滴



-50~240°C

② デジタル料理用スティック温度計 TT-583

[B0DB-73] 目

ブルー	13-0272-0201	¥1,500
ブラウン	13-0272-0202	¥1,500
グリーン	13-0272-0203	¥1,500
ピンク	13-0272-0204	¥1,500

サイズ:43×15×H221 センサー針:φ4×140  
温度検知センサー:サーミスタ  
電源:リチウム電池(CR2032)×1個(付属)  
最小目盛:0.1°C  
精度:±1°C(0~+100°C)それ以外±2°C  
●センサーキャップの裏面にマグネット付き  
●左手で持っても数字が読みやすくなりました。  
●安心の防滴仕様(IPX2)  
●はかった温度で表示を固定できる「ホールド機能」付

防水



-50~300°C

③ デジタル温度計(防水タイプ) CT-422WP

[B0DB-35] 目

13-0272-0301 ¥6,100

サイズ:φ45×全長350 センサー針:φ3.5×275  
温度検知センサー:サーミスタ  
電源:ボタン電池(LR-44)×1個(別売)  
測定範囲:-50~+300°C 防水:IPX5 最小単位:0.1°C  
測定速度:±1°C(-10~+100°C)±2°C(-50~-10.1°C/+100.1~  
+200°C) ±4°C(+200.1~+300°C)  
使用温湿度:-20~+65°C、80%RH以下  
(但し結露のないこと)  
●銅など底の深い部分でも測定しやすいロングタイプ。  
●プローブ先端が2.2mmで被測定物へのさし傷が目立ちにくいです。

防水



-50~300°C

④ 防水デジタル温度計 CT-410WP

[B0DB-34] 目

13-0272-0401 ¥3,600

サイズ:45×18×H215 センサー部:φ3.5×140  
温度検知センサー:サーミスタ  
電源:ボタン電池(LR44)×1個(付属)  
測定精度:±1°C(-10.0~+100°C)±2°C(-50.0~-10.1°C、  
+100.1~+200°C)±4°C(+200.1~+300°C)  
最小単位:0.1°C  
付属品:プローブキャップ  
●水回りで使用可能なIPX5防水準拠  
●ワイドな測定範囲で、冷凍食品から揚げ物まで様々な測定物に使用可能  
●プローブの先端が細いので反応速度が速く、温度変化を素早く表示します。

防滴



-45~200°C

⑤ デジタル温度計

(防滴タイプ) [B0DB-23] 目

サイズ  
ET-520W 410×25×H16 13-0272-0501 ¥4,500  
ET-510 230×25×H16 13-0272-0502 ¥4,000  
センサー部:φ3.5×300(ET-520W) φ3.5×120(ET-510)  
温度検知センサー:サーミスタ  
電源:ボタン電池(LR44)×1個(付属)  
最小単位:0.1°C  
測定精度:0(ET-510は-20°C)~+100°C±1°Cそれ以外±2°C  
●プローブキャップ付で保管時でも安全です。  
●持ち運びやすいペンタイプ

防滴



-50~300°C

⑥ お知らせアラーム付クッキング温度計

O-263WT [B0DB-69] 目

13-0272-0601 ¥2,450

サイズ:34×15×全長223 センサー針:φ4×140  
電源:リチウム電池(CR2032)×1個(付属)  
測定精度:±1°C(0~+50°C) 左記以外±2°C  
付属品:キャップ  
●セットした温度をアラームでお知らせします。  
●温度上昇時/下降時のアラーム設定が可能です。  
●防滴構造(IPX2相当)



お知らせアラーム付!

防滴



-30~250°C

⑦ 防滴クッキング温度計 O-207SV

(シルバー) [B0DB-53] 目

13-0272-0701 ¥2,400

サイズ:30×20×H245 センサー針:φ4.0×145  
温度検知センサー:サーミスタ  
電源:ボタン電池(LR-44)×1個(付属)  
測定精度:±1°C(0~+50°C) 左記以外±2°C  
安全キャップ付  
●防滴タイプのクッキング温度計です。  
●揚げ物の油の温度や、お肉の火のとおり具合を確認するときに便利です。  
●温度をセットするとその温度になるとアラーム音でお知らせします。  
●防滴構造(IPX2)

防滴



-30~250°C

⑧ クッキング温度計

[B0DC-54] 目

72978 ピンク 13-0272-0801 ¥1,520

72979 グリーン 13-0272-0802 ¥1,520  
サイズ:25×15×全長213 センサー針:φ4×133  
電源:ボタン電池(LR44)×1個(付属)  
測定精度:±1°C(0~100°C) 左記以外±2°C  
付属品:キャップ  
●ON/OFFスイッチの操作だけで温度が測れます。  
●検温部が長いので安全に使用できます。  
●防滴構造(IPX2)

防滴



-50~300°C

⑨ 防滴型デジタル温度計

CT-421WR [B0DB-37] 目

13-0272-0901 ¥4,400

サイズ:86×全長175 センサー針:φ5×120  
温度検知センサー:サーミスタ  
電源:ボタン電池(LR44)×1個(別売)  
防水:IPX4準拠  
最小単位:0.1°C(-19.9~+199.9°C)左記以外1°C  
測定精度:±1°C(-10~+100°C)  
±2°C(-30~-10°C、+100~+200°C)  
±3°C(+200~300°C)  
使用温湿度:0~+50°C、80%RH以下  
(但し結露のないこと)  
付属品:プローブキャップ  
●データホールド機能付き

防水



-40~220°C

⑩ 防水型中心温度計(メモリー機能付)

AD-5628 [B0DC-61] 目

13-0272-1001 ¥3,800

サイズ:55×55×H178 センサー針:φ3×130  
温度検知センサー:サーミスタ  
電源:リチウム電池(CR2450)×1個(付属)  
防水:IPX7 最小単位:0.1°C  
測定精度:±1°C(-9.9~+99.9°C)  
±2°Cまたは±1.5%rdgの大きい方  
(その他測定範囲)  
使用温湿度:0~+40°C、75%RH以下  
(但し結露のないこと)  
●99個の測定データをメモリーできます。  
●センサー部と表示部が一体型のため、片手で測定が可能です。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。