

調理小物

010

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020



-59.9~99.9℃

①ソーラーデジタル温度計 SN-1200 (ワイドレンジ型) [BODC-33] E

13-0277-0101 ¥5,000
 サイズ:103.5×15.5×H41.5
 電源:アモルファス太陽電池
 最小単位:0.1℃
 測定精度:±1℃(-20~+40℃)
 ±2℃(その他)
 測定周期:10秒ごと
 コード長:1m
 ●業界初のワイドレンジ型ソーラー温度計
 ●IP65の防水仕様なので、水まわりにも安心。
 電池交換不要のエコな温度計。
 ●-55℃を超える超低温食品保冷庫に使用
 できます。
 (冷凍まぐろ等の温度管理)



-40~99.9℃

②新ソーラーデジタル温度計 SN-1100 [BODC-26] E

13-0277-0201 ¥5,500
 サイズ:103.5×16.5×H41.5
 電源:ソーラー電池(太陽電池)又はボタン
 電池(R2450)×1個(付属)
 最小単位:0.1℃
 測定精度:±1℃(-20~+50℃)
 ±2℃(その他)
 測定周期:10秒ごと
 コード長:1m(シリコンコード)
 ●90℃までの保管庫用としてもご利用できます。
 ●φ1.5×2.5mmの薄型コードで、冷蔵庫の隙
 間より冷気が逃げません。

冷蔵庫用

-10~20℃

冷凍庫用

-20~20℃



⑥冷凍・冷蔵庫用温度計 5497 (2個セット) [BODC-58] E

13-0277-0601 ¥1,500
 サイズ:42×84×H28
 ●使いやすい掛式・置き兼用



-50~70℃

③ソーラーデジタル温度計 SN-100 [BODC-34] E

13-0277-0301 ¥6,000
 サイズ:103.5×13.5×H41.5
 電源:ソーラー電池(太陽電池)
 測定精度:±1℃(10~40℃)
 ±2℃(-10~10℃)
 ±3℃(-30~60℃)
 測定周期:10秒ごと
 コード長:1m
 ●高効率ソーラーセルにて、電池交換不要・
 メンテナンスフリーです。
 ●大きな数字で表示されるので見やすいです。
 ●ドアを開けずに外から庫内温度を確認で
 きる隔測温度計です。

日本食品衛生協会推奨モデル



-30~50℃

⑦日食協隔測温度計 N-600 [BODC-47] E

13-0277-0701 ¥3,400
 サイズ:30×30×H125
 コード長:0.7m
 ●ABS樹脂製のため、丈夫で変色しない。
 ●左右(右扉、左扉)どちらでも使えます。
 ●マグネット付



外部センサー
-50~70℃

内蔵センサー
-5~50℃

④デジタル冷蔵庫用温度計 PC-3300 [BODC-03] E

13-0277-0401 ¥3,400
 サイズ:67×16×H65
 測定精度:±1℃(0~+40℃、その他は±2℃)
 外部センサー:防水性JIS C 0920に準拠
 (生活防水)
 コード長:約3m
 ●外部センサーを使用すると-50℃までの
 低温域も測定可能



-40~50℃

⑧温度計 冷蔵庫用 A-4 (隔測式) 72692 [BODC-29] E

13-0277-0801 ¥4,100
 サイズ:144×41×H26
 コード長:0.7m
 ●センサーを冷蔵庫の中に差し込み、本体を
 外に設置して外から中の温度を測定します。



-30~50℃

⑫プラスチック 寒暖計 48357 [BODC-39] E


13-0277-1201 ¥480
 サイズ:250×40×H15
 測定精度:±1℃
 ●読み取りやすい目盛数字を採用。
 ●フック穴付



-30~50℃

⑤デジタル T 冷蔵庫用温度計 丸型 72980 [BODC-38] E


13-0277-0501 ¥1,520
 サイズ:φ50×H20
 電源:ボタン電池(LR1130)
 精度:±1℃(-10~+30℃、その他は±2.5℃)
 コード長:1.2m
 ●裏面マグネット付きです。
 ●コードには2個吸盤が付いていますので、
 固定可能です。



-30~50℃

⑨温度計 冷蔵庫用 A 72532 [BODC-28] E

13-0277-0901 ¥340
 サイズ:135×24×H7
 材質:ポリスチレン樹脂(抗菌剤配合)
 ●両面接着スポンジ付
 ●マグネット付



-30~50℃

⑩PC冷蔵庫用温度計 ポリス [BODC-42] E

13-0277-1001 ¥600
 サイズ:140×27×H8
 測定精度:±1℃(-10℃~10℃、
 その他は±2℃)
 ●マグネット付



温度: -30~50℃
 湿度: 0~100%

⑪PCオーバル 温湿度計 48927 [BODC-53] E

13-0277-1101 ¥1,370
 サイズ:295×67×H19
 測定精度:温度/±2℃
 湿度/±5%(35~75%、その他は
 ±10%)
 ●温度計、湿度計がそれぞれ独立した見や
 すい表示形式



⑭やわらかタッチ体温計 TO-200 [TTOK-01] E

13-0277-1401 ¥2,150
 サイズ:22×12×H140
 電源:アルカリボタン電池(LR41)×1個(付属)
 測定範囲:32~42.9℃ 31.9℃以下で「L」マーク表示
 43℃以上で「H」マーク表示
 測定精度:±0.1℃(恒温水槽で実測した場合 周囲温度10~
 40℃の時)
 使用温度条件:10~40℃
 温度表示方法:3桁デジタル+℃表示、0.1℃毎
 付属品:収納ケース
 ●約30秒で体温が分かる予測式検温
 ●先が曲がるので脇に優しくフィットします。
 ●メモリー機能で自動的に最後の測定温度を保存
 ●測定結果が37.8℃の場合、プーサーのリズムを変えてお知らせ
 ●オートパワーオフ機能付



⑮電子体温計 BT-470 ブルー [TTOK-02] E

13-0277-1501 ¥2,500
 サイズ:136×29×H15
 測定温度範囲:32.0~42.0℃
 電源:リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
 ●暗くても見やすいバックライトを搭載。
 ●測定部は曲がる素材を使用した「フレキシブル測定部」で
 不意に動いてしまう赤ちゃんの体温測定でも安心です。
 ●約20秒で測定できる予測式を採用。

※上記の価格には消費税は含まれておりません。