

電気式立体炊飯機



おいしいご飯の炊き方、しています。
高性能センサーにより、いつも最高の炊きあがりを実現!

- マイコン内蔵により、白飯、おかゆをボタンひとつでおいしく炊き分けます。
- 24 時間タイマーにより、希望時間にホカホカのごはんが炊き上がります。
- ツヤのあるおいしいごはんには欠かせない「ムラシ」を自動的に行う「ムラシタイマー」付きです。

① 電気立体炊飯器(4升×2)
ORC-10N 三相200V

[ERTS-05]
13-0334-0101 ¥930,000

② 電気立体炊飯器(4升×3)
ORC-15N 三相200V

[ERTS-08]
13-0334-0201 ¥1,395,000

形式	外形寸法 (mm)			電気容量 3φ 200V	定格最大電流 (A)	接続法 リード線	炊飯能力 (kg)	重量(kg)
	間口	奥行	高さ					
ORC-10N	730	705	1,000	10.1kW	29.2	直結	12 (6×2 段)	120
ORC-15N			1,450					

ガス式立体炊飯機



基本的な機能を完備したベーシック立体炊飯器

- ガスで炊くから速い&美味い! 2 段式なら最大 14kg、3 段式なら最大 21kgの精米が約 25 分でスピーディに炊き上がります。
- いざという時に安心、W サーミスタ制御炊飯器の中で一番負荷がかかる部分、サーミスタを予め 2 つ装備!万が一 1 つが故障しても、もう 1 つが作動しているので通常通り炊飯が行えます。
- 何分後に炊飯開始かを入力するカウントダウンタイマー式。

③ 立体炊飯機 LGS-100

[ERTS-06]
LP 13A
13-0334-0301 13-0334-0302 ¥439,000

④ 立体炊飯機 LGS-150

[ERTS-07]
LP 13A
13-0334-0401 13-0334-0402 ¥613,000

形式	タイプ	段数	精米炊飯能力 (kg)	外形寸法 (mm)			ガス接続	ガス消費量		電源	消費電力 (W)	炊飯モード				連続炊飯	予約
				間口	奥行	高さ		LP(kW)	13A(kW)			白米	無洗米	おかゆ	炊き込み		
LGS-100	温度制御	2	14	725	731	1,127	20A	20.9	単相 100V	23	○	-	-	○	○	○	
LGS-150		3	21			1,325		31.4									32



⑥ アルミ 蒸気用炊飯鍋 蓋付 [BSHN-03]

	内寸		板厚	品番	価格
	幅	高さ			
6.3L(3.5升)	480	300	H150	2.0	13-0334-0601 ¥30,300
7.2L(4.0升)	510	330	H150	2.0	13-0334-0602 ¥32,300

アルマイト加工

ガス圧力式無浸漬炊飯器



標高 1,000m 以上の高地でも炊ける!

- 肉厚のアルミニウム製圧力式食缶の採用により、パワフルに炊飯。
- 沸点の低い 1,000m 以上の高地でもふっくらと炊飯。山小屋や高原リゾートホテルでも活躍。
- 圧力安全装置、立消え安全装置を装備。
- 普通米、無洗米なら無浸漬で時間短縮 (30 ~ 60 分) !

⑦ 圧力炊飯器 GPC-40

[EATS-01]
LP 13A
13-0334-0701 13-0334-0702 ¥167,000

形式	精米炊飯能力 (kg)	外形寸法 (mm)			ガス消費量		ガス接続	内釜の材質
		間口	奥行	高さ	LP(kW)	13A(kW)		
GPC-40	6	630	470	485	8.8		φ 9.5	アルミニウム

※上記の価格には消費税は含まれておりません。

厨房機器・設備

028
〜
036

028
炊飯器・
保温ジャー

029
レヒ調理用シンロ類

030
真空保温機類

031
冷蔵冷凍庫

032
冷凍庫

033
餃子焼機

034
焼物用シンロ

035
ビビンバシンロ

036
食器洗浄機