



1 IHコンロ DR-1BMA
(ドロッピングユニット) [EIHK-53] **200V**
13-0336-0101 **¥53,000**
サイズ:210×210×H83
電源:单相200V 50/60Hz
消費電力:1,400W
コードの長さ:電源/2.0m 接続/1.0m
使用可能な鍋寸法:φ120~210
●5段階火力調節
●1~2人前鍋用の小型ユニット
●保温モード付



2 IH調理器 DR-18SAA
(ドロッピングユニット) [EIHK-67] **200V**
13-0336-0201 **¥85,000**
サイズ:320×320×H90 重量:4kg
電源:单相200V 50/60Hz
消費電力:1,800W
コードの長さ:電源/2.0m 接続/1.0m
使用可能な鍋寸法:底径 約φ120~φ320
●5段階火力調節
●保温モード付



3 パナソニック IH調理器 KZ-F12B
(200Vビルトインタイプ) [EIHK-09] **200V**
13-0336-0301 **¥104,000**
サイズ:315×360×H100 重量:5.1kg
電源:单相200V 50/60Hz
消費電力:2,200W
電力調節:80~2,200W(8段階調節)
揚げ物温度調節:7段階(140~200°C)
使用可能な鍋寸法:底径約φ120~260
コードの長さ:2m
操作部コード:0.8m



4 パナソニック IH調理器 KZ-F11B
(100Vビルトインタイプ) [EIHK-10] **100V**
13-0336-0401 **¥60,000**
サイズ:315×360×H100 重量:4.2kg
電源:单相100V 50/60Hz アース付コンセント
消費電力:1,300W
電力調節:80~1,300W(7段階調節)
揚げ物温度調節:7段階(140~200°C)
使用可能な鍋寸法:底径約φ120~260
コードの長さ:2m
操作部コード:0.8m

ハードな使用に耐えるプロ仕様



5 IHグリーンコンロ卓上型 MIH-K02C [EIHK-57] **200V**
13-0336-0501 **¥140,000**
サイズ:300×450×H120 重量:10.5kg 電源:单相200V 50/60Hz
消費電力:2kW 火力調節:10段階
適用鍋寸法:底径φ120~φ240 付属品:フィルター×1
●耐衝撃プレート仕様
●自己診断安全機能付
●加熱スイッチに連動してLEDが点灯するので、加熱中であることが一目でわかります。



6 パナソニック IHクッキングヒーター KZ-CK2000 [EIHK-55] **200V**
13-0336-0601 **¥191,000**
サイズ:300×453×H100 重量:約6.1kg 電源:单相200V
消費電力:2kW 火力調節:6段階タッチ式(195~2,000W)
適用鍋寸法:底径φ100~φ260
●オートOFF機能付
●トッププレートがガラスセラミック製となり汚れても簡単に拭き取り出来ます。



7 パナソニック IHクッキングヒーター KZ-CK2020 [EIHK-56] **200V**
13-0336-0701 **¥330,000**
サイズ:600×453×H100 重量:約11.9kg 電源:单相200V
消費電力:2kW×2 火力調節:6段階タッチ式(195~2,000W)
適用鍋寸法:底径φ100~φ260
●オートOFF機能付
●トッププレートがガラスセラミック製となり汚れても簡単に拭き取り出来ます。

ハイパワー電磁調理器

- 電磁調理器は火を使わずにハイパワーで加熱しますので調理も速く仕上がります。
- 加熱パワーは無段階に調節できるためデリケートな加熱もスムーズ。
- 加熱効率90%で燃費はローコストで済みます。



8 卓上型1連 [EIHK-26] **200V**
MIR-3T 13-0336-0801 **¥600,000**
MIR-5T 13-0336-0802 **¥600,000**



9 ローレンジ型1連 [EIHK-27] **200V**
MIR-3L 13-0336-0901 **¥600,000**
MIR-5L 13-0336-0902 **¥600,000**
MIR-5BL 13-0336-0903 **¥834,000**
MIR-7L 13-0336-0904 **¥1,030,000**



10 卓上型2連 [EIHK-28] **200V**
MIR-1033TA 13-0336-1001 **¥1,100,000**
MIR-1035TA(3kW) 13-0336-1002 **¥1,100,000**
MIR-1055TA 13-0336-1003 **¥1,100,000**



11 スタンド型2連 [EIHK-30] **200V**
MIR-1033SA 13-0336-1101 **¥1,144,000**
MIR-1035SA(3kW) 13-0336-1102 **¥1,144,000**

仕様

モデル	タイプ	外形寸法(mm)			電気3φ 200V	加熱 出力	リード線2m・ 引掛プラグ付	漏電ブレーカー容量(30mA)			本体 重量 (kg)							
		間口 (W)	奥行 (D)	高さ (H)				加熱ユニット										
MIR-3T	卓上型(1連)	450	600	300	3.6kVA×1 6.0kVA×1	3.0kW×1 5.0kW×1	接地3P-20A⊙×1	9.1×1	3極:20A×1	3極:30A×1	30							
MIR-5T								15.2×1	3極:20A×1	3極:30A×1								
MIR-3L	ローレンジ型 (1連)	450	600	450	3.6kVA×1 6.0kVA×1	3.0kW×1 5.0kW×1	接地3P-20A⊙×1	9.1×1	3極:20A×1	3極:30A×1	35							
MIR-5L								15.2×1	3極:20A×1	3極:30A×1								
MIR-5BL								600	750	450		6.0kVA×1	5.0kW×1	接地3P-30A⊙×1	15.2×1	3極:30A×1	3極:30A×1	40
MIR-7L												7.8kVA×1	7.0kW×1		21.3×1	7.0kW用 3極:40A	3極:40A	
MIR-1033TA								卓上型(2連)	900	600		300	3.6kVA×2	3.0kW×2	接地3P-20A⊙×2	9.1×2	3極:20A×2	3極:30A
MIR-1035TA	3.6kVA×1 6.0kVA×1	3.0kW×1 5.0kW×1	9.1×1 15.2×1	3極:20A×1	3極:30A×1	3極:40A												
MIR-1055TA	6.0kVA×2	5.0kW×2	15.2×2	3極:30A×2	3極:50A	80												
MIR-1033SA	3.6kVA×2	3.0kW×2	9.1×2	3極:20A×1	3極:30A													
MIR-1035SA	3.6kVA×1 6.0kVA×1	3.0kW×1 5.0kW×1	9.1×1 15.2×1	3極:20A×1	3極:30A×1	3極:40A												

適用鍋寸法:MIR-5BL・7L/底径φ300~450 その他/底径φ180~330
※漏電ブレーカーは、高調波誤動作対策品の30mA感度のもをご使用下さい。
※コンセントは加熱ユニット毎にご用意下さい。
●オプション/温調センサー、セラミック(天板)保護シート。

- 火を使わないため火災や有毒な排気ガスがなく安全、クリーン、快適な厨房づくりが可能です。
- 火力は火力調節ダイヤル(Power Control)を回すことによって無段階に自在に調節できます。
- 本体はステンレス、調理プレートはセラミック製でハードな使用に耐え、錆にも強くいつまでも美しく清潔に使用できます。