028

032 関連商品・

035

▶ 029 IH 調理器・コンロ類・レンジ・オーブン



KYS ALL-ROUND KITCHEN GOODS



厨房機器・設備

断日本ガス機器 検査協会認証商品



断日本ガス機器 検査協会認証商品



涼しい厨房





点火方式:圧電点火 サイズ:220×600×H210 重量:9kg ガス接続: φ9.5ゴム管 ガス消費量:8.14kW

(NEW



12 鉄腕ガッツ 涼 2口(涼厨) STK-S574T 13A [EGTK-53] 【

NEW

13-0342-1201 ¥169,000

点火方式:圧電点火 サイズ:440×600×H210 重量:16kg ガス接続:φ13ゴム管 ガス消費量:16.28kW

- ●調理者への熱の影響を軽減しました。
- ●立消え安全装置付





13-0342-1301 ¥245,000

点火方法:圧電点火 サイズ:660×600×H210 重量:24kg ガス接続口: φ9.5ガス用ゴム管 ガス消費量:24.42kW

- ●調理者への熱の影響を軽減しました。
- ●立消え安全装置付



11 鉄腕ガッツ 涼 2口(涼厨)

13-0342-1101 ¥102,000

●立消え安全装置付

STK-S572T 13A [EGTK-52] 【

●調理者への熱の影響を軽減しました。



財日本ガス機器 検査協会認証商品

- 大火力で料理時間が大幅短縮できます。
- ●五徳、底皿の取り外しが容易で掃除が しやすく、衛生的です。 ●本体はオールステンレス製で耐久性に
- 優れています。

① ガステーブルコンロ S-1220(1連) [EGTK-25] ■

LP	13A	
13-0342-0101	13-0342-0102	¥72,000

サイズ:320×445×H183 重量:13kg 点火方式:マッチ点火・種火着火 ガス接続:LP/φ9.5ゴム管 13A/φ13ゴム管 ガス消費量:LP/7.60kW 13A/7.55kW 使用可能な最大鍋底径:32cm

中華レンジ CR型

TGCR-A55-U



断日本ガス機器 検査協会認証商品



ハイカロリーバーナーで多量調理も迅速処理!

4 中華レンジ CR [EGTK-30]

	LP	13A	
TGCR-A55-U(1連)	13-0342-1401	13-0342-1402	¥180,000
TGCR-A100-U(2連)	13-0342-1403	13-0342-1404	¥240,000

■仕様

	九匹	外形寸法 (mm)	ガス洋	貴量	ガス接続口	排水口	重量
	五1	プログリス ()	LP	13A	接続口	孙小山	(kg)
'	TGCR-A55-U	550×750×H750	23.3kW	23.3kW	25A	40A	44.5
	TGCR-A100-U	1,000×750×H750	46.5kW	46.5kW	25A	40A	78.5

ブラスト中華レンジ

①シンプル操作で点火も簡単ワンタッチ!

シンプルな操作パネルを採用。パイロットバーナーへの点火は操作パネルの点火ス イッチを押すだけのワンタッチ。従来のように点火棒を使用する煩わしさがありま せん。メインバーナーへの点火もスタート / ストップスイッチの ON/OFF だけで行 えるため、調理中の炎の点火/消火もすばやく行えます。

②とろ火から強火まで幅広い火力調整が可能!

DRX-M20B は最小で 3,500cal での燃焼が可能。強火力が必要な広東料理や大 鍋での調理から、とろ火での少量の煮込み調理まで幅広い調理に対応することが 可能です

また、火力調整は上下2又のレバー操作で簡単可能です。

[EGTK-41] K ΙP 点火方式:圧電点火 ガス接続口:15A ガス消費量:23.3kW 中華枠内径:φ300 重量:115kg

⑦ブラスト中華レンジ DRX-M20B

134 13-0342-0701 13-0342-0702 サイズ:650×850×H720(バック230) バーナー数:1本

付属品:ゴミ受×1、50mmジャバラホース×1

- ●強火力での炒め調理だけでなく、とろ火での煮込み調理 まで火力調整が自由自在です。
- ●高温集中加熱で鍋中心より力強く熱する高効率なメタルブラス トバーナーを採用。中心に強火力が集中するため炒め調理に 最適です。
- ●立消え安全装置付

スープレンジ TGL 型



財日本ガス機器 検査協会認証商品








■仕様										
型式	外形寸法(mm)		ガス消費量		ガス接続口		トップバーナー数	使用最大鍋寸法		
	間口	奥行	高さ	LP	13A	LP	13A	φ190	(mm)	
TGL-0610	600	600	450	15.1kW	17.4kW			1	510	
TGL-0920	900	600	450	30.3kW	34.9kW	25A	25A	2	420	
TGL-1220	1200	600	450	30.3kW	34.9kW			2	510	

8 スープレンジ TGL-0610 [EGTK-33] 🛭 📵 🚐



点火方式:マッチ点火 ●バックガード高さ500mm、サイドガード高さ350mm

977 7777	LOTE TO LEGIN	O-1) [
LP	13A						
13-0342-0901	13-0342-0902	¥182,000					
点火方式:マッチ点火							

●バックガード高さ500mm、サイドガード高さ350mm

①スープレンジ TGL-1220 [EGTK-35] □ 値						
	LP	13A				
	13-0342-1001	13-0342-1002	¥183,000			
	点火方式:マッチ点火					

●バックガード高さ500mm、サイドガード高さ350mm