

厨房機器
設備

028
~
036

028
炊飯器
保温ジャー

029
レヒン
レンジオーブン
調理家電

030
シンジ
シンジ
真空包装機類

031
フレイ
フレイ
冷凍保存庫


032
関連商品
関連商品

033
餃子
餃子
焼餅機

034
串カツ
串カツ
焼物焼物用

035
釜
釜
電子レンジ

036
作業
作業
作業用




温度センサー搭載で食中毒リスクをさらに軽減!

中芯温度 85°C、1 分以上の加熱をしても、調理後に時間が経って冷めてしまうと菌の増殖温度帯 (10 ~ 55°C) に! パックする前にこの温度帯になったら、落下菌など調理後に混入した菌が活性化する可能性も。

冷たいものと温かいもののパックが 1 台で可能!

- 温度測定機能とコースプログラムでホットパックが可能になりました。
- 食材の温度に合わせてモードを使い分けてより効率的に。
- タッチパネルで簡単ワンタッチ選択。



① トスパック ホットパック HVP-282
[MSKH-16] T 納直
13-0355-0101 ¥645,000



② トスパック ホットパック HVP-382N
[MSKH-17] T 納直
13-0355-0201 ¥989,000



③ トスパック ホットパック HVP-482N
[MSKH-24] T 納直 200V
13-0355-0301 ¥1,296,000

仕様

型式		HVP-282	HVP-382N	HVP-482N
バック推奨温度帯	ホットパックモード	60-95°C	60-95°C	60-95°C
	通常モード	10°C以下	10°C以下	10°C以下
チャンパー内寸法(mm)		255×320×H55	350×453×H100(専用トレイ取外し時)	473×579×H146
シール有効寸法(mm)		220	310	420
最大包装材寸法(mm)	ホットパックモード	200×300	300×400	400×500
	通常モード	200×320	300×450	400×600
真空ポンプ		133/160 ℓ/min(50/60Hz)	167/200 ℓ/min(50/60Hz)	416/500 ℓ/min(50/60Hz)
電源		単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz
コンセント形状		2P-15(A)	2P-15(A)	3P-20(A)
定格消費電力(kW)		1.35	1.1	2.3
電動機容量(kW)		0.35/0.45(50/60Hz)	0.55(50/60Hz)	0.9/1.1(50/60Hz)
外形寸法(mm)		320×535×H446	418×641×H468	540×740×H465
チャンパー傾斜角度		0°/10°	0°/10°	0°
重量(kg)		33	49	75

クリアドームシリーズ

ドーム型真空チャンパーの全面透明化。使い勝手と衛生管理を徹底追及しました。

- 「液受トレイ」の採用で、万が一液体がこぼれても安心設計
- ガス封入機能付



④ トスパック V-280A
[MSKH-06] 納直
13-0355-0401 ¥460,000



⑤ トスパック V-392
[MSKH-21] 納直
13-0355-0501 ¥749,000



⑥ トスパック V-492G
[MSKH-27] 納直 200V
13-0355-0601 ¥1,133,000



⑦ トスパック V-307G-II
[MSKH-10] 納直
13-0355-0701 ¥868,000



⑧ トスパック V-455G-I
[MSKH-14] 納直 200V
13-0355-0801 ¥1,123,000

チャンパー傾斜型


- 多量の液体や粉末もらくらくパック
- 波型ヒーターを標準装備
- 上下シール方式

卓上量産型

- 両サイドシール方式で左右同時にパック

仕様

型式	V-280A	V-392	V-492G	V-307G-II	V-455G-I
チャンパー内寸法(mm)	255×320×H100	353×452×H135	473×579×H183	330×430×H130	500×440×H150
チャンパー容量(ℓ)	7	14.1	40(スパーサー使用時 32)	17	29(スパーサー使用時 23)
シール有効寸法(mm)	220	310	420	300(10mm幅)×2(上下)	400×2(左右)
最大包装材寸法(mm)	200×320	300×450	400×600	300×400	400×500
真空ポンプ	133/160 ℓ/min(50/60Hz)	167/200 ℓ/min(50/60Hz)	416/500 ℓ/min(50/60Hz)	167/200 ℓ/min(50/60Hz)	416/500 ℓ/min(50/60Hz)
ガス封入装置機能	無	オプション	オプション	標準装備 ノズル4本	標準装備 ノズル左右3本
電源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	3相200V 50/60Hz
コンセント形状	2P-15(A)	2P-15(A)	3P-20(A)	2P-15(A)	3P-20(A)
定格消費電力(kW)	1.2	1.1	2.3	1.1	3.6
電動機容量(kW)	0.35	0.55	0.9(50Hz)/1.1(60Hz)	0.55	0.9kW(50Hz)/1.1kW(60Hz)
外形寸法(mm)	318×456×H375	423×625×H380	540×740×H470	390×635×H460	583×563×H470
重量(kg)	31	49	76	60	81



※上記の価格には消費税は含まれておりません。