



① 超音波溶着器 リニアキューパ

L-QP-01 [MSLR-33] L

13-0357-0101 ¥66,000

サイズ:本体/140×183×H66(突起部含まず)
ハンドピース/28×128×H54
(開口部開いた状態)

重量:本体/約1kg
ハンドピース/200g

電源:100V~240V AC50/60Hz
最大出力:20W
消費電力:40VA
発振周波数:57kHz
出力コード:50cm(カールコード)



Point

- 袋や不織布、シート等に簡単にドットライン状の溶着ができます。
- 針などの消耗品は無くコストも削減。
- ドットライン状のシールで端からあげれば簡単に開封できゴミも出ません。
- 上から先端を確認でき、溶着したいポイントを確実に溶着することができます。
- 素材の端から奥行き約5.5cmの所まで溶着ができます。



② 超音波溶着器 ホッチキスキューパ QP-01

QP-01 [MSLR-06] L

13-0357-0201 ¥49,800

サイズ:本体/179×183×H66(突起部含まず)
ハンドピース/36×125×H54
(開口部開いた状態)

重量:本体/約1kg
ハンドピース/約200g(出力コード含む)

電源:100V~240V AC50/60Hz
最大出力:20W
消費電力:40VA
発振周波数:57kHz
出力コード:50cm(カールコード)



Point

- フードパック、ネット包装から縫製・仮止めにしたるまで超音波溶着器でしっかりと留めます。
- 人間工学に基づいた握りやすいグリップ部。
- ハンドピースホルダー付(本体にマグネットで装着可)。
- 滑り止めゴム足付。
- 防水・防汚設計。差込口への油・水の流入を防ぎます。
- ACアダプター(100V~240V)採用。海外でも変圧器がいりません。

脱気シーラー

洗練されたデザインにより、工場内のみならず対面販売での場面でも、魅力的にご使用いただけます。

Point

- 基本操作はスタートとセレクトボタンの2つのみ。自動または手動での切り替えが可能です。お好みで使用できます。
- 集水カップで液体のみを集められるので、空気と一緒に液体が内部に入っても、慌てることなく安心して使用できます。
- 吸気部のノズルが簡単に脱着でき、袋に触れる部分のお掃除もラクラク。安心して清潔に使用できます。



④ 脱気シーラー DUCKY (ダッキー)

[MMPH-11] G

13-0357-0401 ¥34,800

サイズ:345×165×H90
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:135W
真空能力:-60kPa
シール有効寸法:270mm シール幅:4mm
推奨連続使用:2回/分 使用可能袋:幅270mm
総厚み:0~0.18mm
重量:2.75kg
付属品:集水タンク

- 市販の真空包装袋が仕様できます。
- 付属の集水タンクを使用すれば、液体物のパックも可能です。
- お湯を吸わせて、内部の掃除やノズルの掃除も簡単にできます。
- 軽量コンパクト設計で使用場所を選びません。

鮮度長持ち!
誰でもどこでも気軽に真空パック。



家電

NEW



⑦ シェアフリーハンド式シーラー NL-252FH

[MSLR-35] L

13-0357-0701 ¥65,000

サイズ:315×310×H150 重量:約7.7kg(電源コードを除く)
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:750W
シール長さ:245mm シール幅:2.5, 5.0mm シール時間:0.3~1.5秒
シール能力:ポリエチレン/2.5mm幅時0.26mm以下 5mm幅時0.3以下
ポリプロピレン/2.5mm幅時0.1mm以下 5mm幅時0.2mm以下

- 2段階ヒーター切替機能によってシール幅を変更することができます。
 - 多種多様な素材に対応します。
 - 冷却タイマー搭載
 - 本体はステンレス仕様で衛生的な為、食品、医療関係に最適です。
 - テーブルスイッチの為、両手で袋を持って作業ができます。
- ※連続してシール作業を行う場合、20秒以上作業間隔をあけてください。
電源は100Vのコンセント単独で使用してください。

MOGURA NEW



⑧ スライド式パックマシン MOGURA

[MMPH-17] L

13-0357-0801 ¥230,000

- 商品を投入台へ置いてスライドするだけでパックができます。
 - パン等の柔らかいものから野菜、小物、衣類まで梱包が可能です。
- ※本体にビニールは付属しておりません。

③ 脱気シーラー HIPPO(ヒッポ) AS-V-320

[MMPH-10] G

13-0357-0301 ¥144,000

サイズ:394×266×H175
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:200W
真空能力:-80kPa シール有効寸法:300mm
シール幅:5mm
シール時間:1~9秒 吸気時間:最長60秒
使用可能袋:幅300mm 総厚み0~0.18mm
重量:4.35kg
付属品:集水タンク

美味しさや栄養が
長持ち!集水タンクで水物OK
※標準付属品消耗品となるヒーター線2本
テフロンテープ2枚が標準付

使い方流れ



⑨ MOGURA専用 ビニール [MMPH-18] T G

29m(6本入)

13-0357-0901 ¥11,800

49m(6本入)

13-0357-0902 ¥15,500

- 筒状のビニールです。スライド式パックマシン「MOGURA」に使用できます。