

軽食・鉄板焼用品

047  
〜  
051

047  
調理用品  
調理用品

048  
調理用品  
調理用品

049  
たこ焼  
調理用品

050  
鉄板焼  
調理用品

051  
調理用品  
調理用品

ガス式 グリドル



ガスホースはついていません。点火棒がチャッカマンに変わりました。

AK-2A 脚付き

① ガス式 脚付グリドル [HGRD-06] ㊄

	外形寸法	バーナー数	鉄板寸法	ガス消費量		LP	13A	
				LP(kW)	13A(kcal)			
TYH600	614×564×870	4本	600×550	9.21	7,924	13-0531-0101	13-0531-0102	¥228,000
TYH600A	614×467×870	4本	600×450	7.04	6,051	13-0531-0103	13-0531-0104	¥218,000
TYH750	768×467×870	5本	750×450	8.79	7,564	13-0531-0105	13-0531-0106	¥236,000
TYH900	914×564×870	5本	900×550	11.52	9,905	13-0531-0107	13-0531-0108	¥256,000
TYH1200	1,214×564×870	7本	1,200×550	16.12	13,866	13-0531-0109	13-0531-0110	¥366,000

鉄板厚:12mm 接続口:LP/9.5mm、13A/13mm

※奥行寸法はガス管を含みません。ガス管寸法は140mmです。

② グリドルAK(脚付き) [HGRD-07] ㊄

	外形寸法	バーナー数	鉄板寸法	ガス消費量		LP	13A	
				LP(kg)	13A(kcal)			
AK-1A	610×460×800	4本	600×450	0.59	7,200	13-0531-0201	13-0531-0202	¥174,000
AK-2A	760×460×800	5本	750×450	0.74	9,000	13-0531-0203	13-0531-0204	¥200,000
AK-3A	910×560×800	5本	900×550	0.83	10,000	13-0531-0205	13-0531-0206	¥224,000

鉄板厚:9mm 接続口:AK-2A・AK-3Aの13Aは13mm、その他はすべて9.5mmです。

③ グリドルAK 卓上形(脚無し) [HGRD-13] ㊄

	外形寸法	バーナー数	鉄板寸法	ガス消費量		LP	13A	
				LP(kg)	13A(kcal)			
AK-1B	610×460×180	4本	600×450	0.59	7,200	13-0531-0301	13-0531-0302	¥122,000
AK-2B	760×460×180	5本	750×450	0.74	9,000	13-0531-0303	13-0531-0304	¥142,000
AK-3B	910×560×180	5本	900×550	0.83	10,000	13-0531-0305	13-0531-0306	¥162,000

鉄板厚:9mm 接続口:AK-2B・AK-3Bの13Aは13mm、その他はすべて9.5mmです。



カウンター及び壁付けが出来るグリドル

④ ピタットグリドル [HGRD-08] ㊄

	外形寸法	鉄板寸法	ガス消費量		重量 (kg)	ゴミ缶	LP	13A	
			kW/h						
PGA-900	900×600×800	756×536	8.36	80	80	1ヶ所	13-0531-0401	13-0531-0402	¥540,000
PGA-1200	1,200×600×800	1,035×536	11.16	100	100	2カ所	13-0531-0403	13-0531-0404	¥640,000

鉄板厚:12mm 接続口:LP/9.5mm 13A/13mm

⑤ 電気ミニグリドル MTEG-3 [HGRD-17] ㊄

13-0531-0501 ¥262,000  
外形寸法:450×450×H250 鉄板寸法:400×340×16t  
電気容量:単相200V 3.0kW  
電源電線:2m引掛プラグ付(接地2P-20A)  
一次側最大電流値:15A  
重量:26.5kg  
●小型でスペースを取りません(油の飛散ガード付)。  
●グリドル板に厚手鋼板(16mm)を採用、熱効率が高く全体で調理出来ます。



⑥ 電気グリドル TEG [HGRD-10] ㊄

	外形寸法	グリドル板	焼面区分	電気容量 3相200V	リード線2m付	一次側最大電流値(A)	重量 (kg)	
TEG-450	450×600×300	400×470	1	3kW	接地3P-15A ◎プラグ付	8.7	31	13-0531-0601 ¥276,000
TEG-600	600×600×300	550×470	2	6kW	接地3P-20A ◎プラグ付	17.3	57.3	13-0531-0602 ¥344,000
TEG-750	750×600×300	700×470	2	6kW	接地3P-20A ◎プラグ付	17.3	83.5	13-0531-0603 ¥383,000
TEG-900	900×600×300	850×470	3	9kW	接地3P-30A ◎プラグ付	26.0	110	13-0531-0604 ¥457,000
TEG-1200	1,200×600×300	1,150×470	4	12kW	直結	34.6	162	13-0531-0605 ¥586,000

鉄板厚:TEG-1200は20mm、その他は16mmです。

●グリドル板は厚手の鋼板(16mm、20mm)採用。

●温度分布はほぼ均一で、調理有効面積が広く、大量調理も一気にこなせます。(油の飛散ガード付)



⑦ 電気グリドル RG [HGRD-16] ㊄

	外形寸法	鉄板寸法	電気容量 3相200V	リード線2m-プラグ付	重量 (kg)	
RG-450	450×485×H285	394×382×16t	4.2kW	接地3P-20A	37	13-0531-0701 ¥284,000
RG-600	600×600×H285	544×467×16t	6.0kW		58	13-0531-0702 ¥348,000
RG-900	900×600×H285	844×467×16t	8.1kW		112	13-0531-0703 ¥494,000

温度調節:50°C~320°C(サーモ可変式)

●グリドル板に厚手鋼板(16mm)を採用し、均一で強力な加熱で焼き上げます。

●油の飛散ガード付

※上記の価格には消費税は含まれておりません。