

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。

マークのついている商品は、メーカー出荷前の地区調整をする事により、取引証明としても使用可能です。
ご注文時に使用地区をご連絡ください。その際はメーカーからの直送となります。

計量法に基づいた商取引・証明行為に使用するには、検定つきはかりが必要です。
計量器は、重力加速度の影響を受けておりますので、ご使用になる地域を必ず明記の上、ご注文ください。

検定つきデジタルはかり



風袋引
オートOFF

①イシダ 電子質量台はかり

ページコード	商品コード	価格
ITX-30	1-0748-0101 3066410	¥108,000
ひょう量	6kg 15kg 30kg	
最小表示	2g 5g 10g	
本体寸法	330×442×H485	
計量台寸法	330×310	
電源	単相100V 50/60Hz	
製品重量	8.5kg	

- 秤量を3段階に切替えることで、広範囲の計量に対応可能
- チェッカー機能で品質向上に貢献
- 上下120度・左右360度の便利な首振り機能



風袋引
オートOFF

②イシダ 電子質量台はかり

ページコード	商品コード	価格
ITX-150	1-0748-0201 3066510	¥108,000
ひょう量	30kg 60kg 150kg	
最小表示	10g 20g 50g	
本体寸法	380×665×H760	
計量台寸法	380×530	
電源	単相100V 50/60Hz	
製品重量	15kg	

- 秤量を3段階に切替えることで、広範囲の計量に対応可能
- チェッカー機能で品質向上に貢献
- 上下120度・左右360度の便利な首振り機能



防水 風袋引
オートOFF 地域設定

③クボタ デジタル台はかり

ページコード	商品コード	価格
KL-IP-K6MS	1-0748-0301 1013020	¥108,000

ひょう量	3kg	6kg
最小表示	1g	2g
防塵防水等級	IP65	
本体寸法	300×390×H437~447	
計量台寸法	300×250	
質量表示	液晶表示5桁(文字高さ46)	
機能	①ゼロリセット ②プリセット風袋引き ③上下限比較 ④計数 ⑤正味量/総量表示切替 ⑥オートパワーオフ(3分、10分、30分)	
電源	単1乾電池4本	
製品重量	7kg	

- ※オプションでACアダプター
1-0748-0302 8646010 ¥4,000 もございます。
- 有害物質の含有量を削減し、環境負荷を低減
 - 電池寿命約2,000時間(アルカリ電池使用時)
 - 見やすく使いやすい大型液晶表示(文字高さ46mm)



防水 風袋引
オートOFF

④ヤマト 防水型デジタル台はかり

型 式	DP-6700K-30	DP-6700K-60	DP-6700K-150
ひょう量	30kg	60kg	150kg
商品コード	1-0748-0401 1294620	1-0748-0402 1294630	1-0748-0403 1294640
価格	¥95,000	¥95,000	¥95,000
最小表示	10g	20g	50g
防塵防水等級	IP65		
本体寸法	350×605×H795~802		
計量台寸法	350×500		
電源	単1乾電池4本(付属)またはACアダプター(オプション)		
製品重量	13kg		

- 防水・防塵IP65準拠のオールSUS製台はかり
- 3色LED表示による判定
- 表示部の角度は調整可能



風袋引
オートOFF
地域設定

チェッカー機能



適量表示

適量時青色LEDランプ点灯
※パラメータ設定で軽量・適量・過量時のいずれかを点灯させます。



軽量表示



風袋引
地域設定

⑥テラオカ モバイル型 デジタルスケール DS-875

ひょう量	60kg
商品コード	1-0748-0601 5502030
価格	¥98,000
最小表示	20g
防塵防水等級	IPX5
本体寸法	429×429×H69
計量台寸法	429×429
電源	単2乾電池4本(別売)
製品重量	6.4kg

- 持ち運びに便利な薄型軽量で作業の効率化をはかります。
- ※オプションで専用ACアダプターがあります。

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・スチーブジャー

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

54
オーブン・電子レンジ

47
ハカリ

48
温度計