



①無線折りたたみ式プローブ温度ロガー ㉟

ページコード	商品コード	価格
CT-600BT	1-0770-0101 0732500	¥12,500

外寸:161×32×H22
 重量:58g(電池含まず)
 プローブ:先端φ2.2mm ステンレス(太径部:φ3.5mm)
 測定範囲:-40~250°C
 測定精度:±3°C(-40~-30.1°C, 200.1~250°C)
 ±2°C(-30~-18.1°C, 100.1~200°C)
 ±1°C(-18~100°C)
 電源:単4形乾電池×2本

①・②


分解能:0.1°C ログデータ件数:14,000件
 使用温湿度:0~40°C, 10~90%RH, 結露のないこと
 保存温湿度:-20~60°C, 10~95%RH
 通信距離:見通し約10m
 対応OSバージョン:iOS7.1以上, Android4.3以上
 Bluetoothバージョン:Bluetooth4.0以上

《特長》

- 従来の液晶表示による温度測定に加えて、Bluetooth接続によるスマートフォンでのデータ管理が可能
- Highアラーム、Lowアラームを設定し、設定範囲を超えたら、本体からアラーム音を鳴らす事ができます。
- スマートフォンに収集したデータはグラフ表示やCSVファイルを作成してメールで配信する事ができます。

《用途》

- ホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に
- 学校や実験室などでの実験備品等に



②無線ワイヤープローブ温度ロガー ㉟

ページコード	商品コード	価格
CT-620BT	1-0770-0201 0732600	¥9,800

外寸:75×75×H22(プローブ部含まず)
 重量:56g(電池含まず)
 プローブ:ワイヤータイプ
 測定範囲:-50~70°C
 測定精度:±3°C(-50~-20.1°C)
 ±2°C(-20~-0.1°C, 50.1~70°C)
 ±1°C(0~50°C)
 コード長:約1m
 電源:単3形乾電池×2本
 ●センサー部は付風の吸盤を使用して窓ガラスや冷蔵庫等平らな面に取り付けることができます。
 ●本体は磁石が付風の吸盤を使用して金属面や平らな面に取り付けることができます。



防水




③防水型無線温度ロガー ㉟

ページコード	商品コード	価格
SK-320BT	1-0770-0301 1113300	¥9,500

外寸:φ68×H98 重量:約163g(電池含む)
 測定精度:±1.0°C(0.0~40.0°C)
 ±1.5°C(-15.0~-0.1°C, 40.1~65.0°C)
 ±2.0°C(上記以外)
 電源:単3形電池 3本 電池寿命:約1年(アルカリ電池使用時)
 防塵防水等級:IPX5
 無線規格:Bluetooth4.0(無線認証番号:018-140077)
 無線周波数:2402~2480MHz
 通信距離:約30m(遮蔽物のない見通しの良い直線の場合)
 材質:ケース/ABS樹脂 ラバー(ケース上部)/TPE
 温度センサー部(感温部)/SUS304
 付属品:単3形アルカリ電池 3本



菜園



プール

- 広い温度測定範囲
アルカリ電池使用の場合-15~65°C、リチウム電池で-25~65°Cの測定が可能です。
- スマートフォンやタブレットで離れた場所から温度を確認
無線通信 (Bluetooth) で離れた場所から測定値を確認できます。
- ロガー機能
測定値を記録し、専用アプリにダウンロードしてグラフ表示ができます。ダウンロードしたデータはCSVファイルとしてメール送信ができますので、パソコンでの保存・解析も可能です。
- 複数台の同時接続
携帯端末1台に対して、最大8台の本体を同時に接続できます。また、本体1台に対して、複数台の携帯端末を同時に接続できます。専用アプリを使用して、複数台の携帯端末で本体データの情報共有が可能です。
- 警報機能
上下限設定値を超えたときに専用アプリにお知らせします。

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・
スープレッジャー

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

54
オーブン・
電子レンジ

55
低温調理器・
リードウォーマー

48
温度計