



親機 (表示器・受信機) 子機 (外部センサー・送信機) -20~70℃

① A&D  
ワイヤレスマルチチャンネル温湿度計

ページコード	商品コード	価格
AD5663	1-0772-0101	7540500 ¥15,000

●AD5663は、親機1台と子機(AD5663-01)1台のセットです。

② A&D  
外部センサユニット AD5663用 (子機)

ページコード	商品コード	価格
AD5663-01	1-0772-0201	7540600 ¥8,000

親機(表示器)の特徴

- 赤色LEDランプとブザー音でアラームをお知らせ
- 子機を最大5台まで増設(接続)が可能
- 外部電源(ACアダプター)の使用が可能(別売)

子機(外部センサー)の特徴

- 環境の温度、湿度および、プローブ温度センサーで2ヶ所の温度が測定可能

品番	①AD5663	
	親機	子機
寸法	120×30×H134	66×31×H112 アンテナ等突起部は含まれません
温度プローブケーブル長		約2.5m
電源	単3形アルカリ乾電池4本 ACアダプター(別売オプション)	単3形アルカリ乾電池2本
表示分解能	温度0.1℃、湿度プローブ0.1℃、湿度1%RH	
測定精度	±2℃(-20~9℃ 41~70℃)、±1℃(10~40℃)	
測定範囲	温度0~50℃ 湿度20~90%RH	温度プローブ-40~70℃ 湿度5~99%RH
表示範囲	温度-20~70℃、湿度プローブ-40~70℃、湿度5~99%RH	
上限/下限アラーム	温度0~50℃/設定間隔0.5℃	
設定値範囲	温度プローブ-40~70℃/設定間隔0.5℃ 湿度5~99%RH/設定間隔1%RH ブザー音量70dB、ブザーオフ可能 LEDランプ(赤色) 点灯オフ可能	
電波伝搬距離	最大100m(見通し距離)	
動作(使用)温湿度範囲	0~50℃、0~90%RH(結露しないこと)	
付属品	単3形乾電池4本(モニター用) 子機(外部センサー)AD-5663-01 (温度プローブ2本付)	温度プローブ2本 単3形乾電池2本(モニター用) シース保護キャップ

子機の増設ができます

親機1台に子機を  
5台まで増設(接続)  
することができます。

親機のチャンネル切替  
ボタンを押すことで、5台  
までの子機の測定値を  
親機で切替表示する  
ことができます。



③ ④  
ポータブル温湿度計 プラーム O-289

ページコード	商品コード	価格
③ ホワイト WT	1-0772-0301	1555490 ¥1,400
④ ブラック BK	1-0772-0401	1555500 ¥1,400

30×14×H64  
測定範囲:温度-9.9~50℃/湿度10~99%  
電源:CR2032リチウム電池1個  
材質:ABS樹脂、アクリル、ナイロン  
重量:21g  
●熱中症の危険度の目安をアラーム音とランプでお知らせ  
●アラーム音とランプはON/OFFの切り替えが可能  
●カバンに取付けが便利なバンド付  
●コンパクトで持ち運びに便利



⑤ カスタム 無線温湿度照度計  
「ログみ〜る® BT」 HLT-100BT


ページコード	商品コード	価格
1-0772-0501	7797400	¥9,800

32×32×H76  
測定範囲:温度-10~50℃、湿度20~95%RH  
照度0~30,000lux  
分解能:(温度・湿度)1%RH  
(照度)0.1lux(3,999lux)

電源:単4乾電池2本  
重量:65g(電池含む)  
対応OS:iOS7.1以上、Android4.4以上  
Bluetooth/バージョン4.0以上  
●周囲環境の温度・湿度・照度データを最大84日間保存します。  
●スマートフォンとBluetooth接続することで記録データをグラフ  
で表示したりCSV形式でメール送信することができます。  
●Bluetooth接続中は、リアルタイムで温度・湿度・照度をスマートフォ  
ンで確認することができます。(最大10台まで)



円形記録紙で1日、8日、32日間の温度、  
湿度の変化を同時に記録します。



⑥ 温湿度記録計  
温湿きろく君

ページコード	商品コード	価格
KC10-WD 1日用	1-0772-0601	5252800 ¥35,000
KC10-W 8日用	1-0772-0602	5252900 ¥35,000
KC10-WM 32日用	1-0772-0603	5252600 ¥35,000

φ200×H60

●仕様

形状:壁掛型自記式  
記録紙:円形 外径165mm(30枚付属)  
記録時間:KC10-WD 1日/1回転  
KC10-WW 8日/1回転  
KC10-WM 32日/1回転  
センサー:内蔵(温度:バイメタル、湿度:ナイロンフィルム)  
目盛:温度-10~40℃  
相対湿度0~100%RH  
精度:±2℃(記録紙最小目盛1℃)  
相対湿度±5%RH(記録紙最小目盛2%RH)  
(相対湿度30~90%RHにおいて)


電源:単3乾電池1本付(1年間連続)

- 園芸用の温室、オフィス、試験室、倉庫から、ご家庭での温  
湿度記録に。
- カビやダニを防止するための室内の温湿度の記録用にお使  
いいただけます。
- 温度は赤い線、湿度は青い線と同時に記録されますので、  
一目でその変化がわかります。

⑦ 温湿度記録計 温湿きろく君用  
補用品セット

ページコード	商品コード	価格
CP101-D 1日用	1-0772-0701	5252100 ¥3,500
CP101-W 8日用	1-0772-0702	5252200 ¥3,500
CP101-M 32日用	1-0772-0703	5252300 ¥3,500

セット内容:記録紙 30枚  
赤ペン・青ペン 各1本



⑧ 温湿度記録計  
温湿きろく君用  
卓上スタンド SH101

ページコード	商品コード	価格
1-0772-0801	5252400	¥5,500

