

41  
もちつき機42  
スチーマー43  
ストレナー44  
給食用スパテラ・  
すくい網・ひしゃく45  
ストックポット・  
保存容器46  
運搬・  
ケータリング47  
ハカリ48  
温度計

防滴

-40~60℃  
0~100℃  
50~150℃

## ①チノー 温度カードロガー

ページコード	商品コード	価格
MR5300	1-0773-0101 1157910	¥19,800

外寸:54×20.5×H110  
温度センサー:内蔵/外部切り換え  
電源:単4乾電池2本、電池寿命…約1年  
収録データ数:6000データ  
通信機能:専用データ読取器(別売)との近赤外光通信、専用解析ソフトによる各種パラメータ設定  
収録データ及び収録条件の読み出し。

- 所定の条件による自動停止モードまたはパソコン設定によるエンドレスモード
- 測定間隔は10~50秒または1~60分間隔で任意設定
- パソコンなしでも温度積算ができる積算機能標準装備
- HACCPやISO9000、ISO14000に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書発行可能
- IP64の防塵防滴構造
- 電池切れになっても収録データを長期保持

※センサは別売です。②~④からお選びください。



-40~60℃

## ②一般用温度センサー

ページコード	商品コード	価格
MR9301	1-0773-0201 1157920	¥2,500



-40~60℃

## ③防滴チューブ付センサー

ページコード	商品コード	価格
MR9301S30	1-0773-0301 1157930	¥6,000



-40~60℃

## ④クリップホルダ付針状温度センサー

ページコード	商品コード	価格
MR9301C10	1-0773-0401 1157940	¥19,500



-200~1,300℃

## ⑤カスタム4チャンネル デジタル温度計

ページコード	商品コード	価格
CT-05SD	1-0773-0501 8366600	¥35,000

外寸:68×45×H177  
重量:約380g(電池含む)  
使用環境:0~50℃、85%RH以下(但し結露のないこと)  
電源:アルカリ単3(1.5V)乾電池6本、またはACアダプター(別売)  
付属品:乾電池、取扱説明書  
別売品:SDカード、専用アダプター(VSM-932EK)、K熱電対センサー、白金測温抵抗体Pt100Ωセンサー(TP-101)  
センサー:Kタイプ熱電対(4チャンネルまで同時測定可能)  
Pt100Ω(2チャンネルまで同時測定可能)

- 温度測定(熱電対、白金測温抵抗体) ●温度T<sub>1</sub>~T<sub>4</sub>演算機能
- データホールド ●MAX/MIN表示 ●バックライト
- オートパワーオフ ●SDカードデータ記録

※センサーは別売です。⑥~⑩の中からお選びください。

## 〈CT-05SD用オプションセンサー〉

※P763-⑧にもご使用できます。

-160~300℃



先端形状

## ⑥LK-300

(液体・固体の内部温度用)

ページコード	商品コード	価格
1-0773-0601	6381100	¥7,600

シースサイズ:φ3.1×150  
(計測先端部分)  
コード長:1m

-160~500℃



先端形状

## ⑨LK-500

(表面測定用)

ページコード	商品コード	価格
1-0773-0901	6381300	¥21,000

シースサイズ:φ90  
コード長:1m

-160~800℃



先端形状

## ⑦LK-800

(液体・固体の内部温度用)

ページコード	商品コード	価格
1-0773-0701	6381100	¥11,000

シースサイズ:φ3.1×150  
コード長:1m

-160~250℃



先端形状

## ⑧LK-250

(表面測定用)

ページコード	商品コード	価格
1-0773-0801	6381200	¥17,000

シースサイズ:φ80  
コード長:1m



-40~300℃

先端部

⑩温度計用センサー  
プローブ

(液体・固体の内部温度用)

ページコード	商品コード	価格
LK-300S	1-0773-1001 6381010	¥8,800

φ3.2×255  
シースサイズ:φ3.2×155  
コード長:1m  
持ち手/ステンレス  
●液体温度・中心温度