

防水

① A&D 防水型中心温度計 (メモリ機能付き) ㉞

ページコード	商品コード	価格
AD5628	1-0774-0101	7540400 ¥3,800

外寸:本体部/55×55×178
センサー部/φ3mm×130mm
(先端部はφ2mm×18mm)
測定精度:±1.0℃(-9.9~99.9℃)
カウントアップタイマー:99分59秒
温度測定値メモリ数:最大99個まで温度データメモリー可能
防水等級:IPX7
電源:CR2450リチウム電池1個
付属品:シースホルダ、電池(モニタ用)
●オートパワーオフ約10分



-40~220℃

防水

② 防水デジタル温度計 ㉞

ページコード	商品コード	価格
ET9309A	1-0774-0201	6146700 ¥7,980

外寸:65×20×H102 重量:約105g
測定範囲:-50~300℃
分解能:199.9℃まで0.1℃以上1℃
測定精度:0~100℃±1℃左記以外±2℃
コード長:1m
センサ:サーミスタ
電源:単4乾電池(1.5V)×1本
付属品:プロブキャップ
●防水IP67 ●ホールド機能
●HI-LOWアラーム機能
●見やすい大型LCDを採用



廃盤

-50~300℃

防水

③ カスタム 防水デジタル温度計 ㉞

ページコード	商品コード	価格
CT-285WP	1-0774-0301	7797500 ¥6,600

寸法:66×22×H135(プロブキャップを含む)
測定範囲:-50~300℃
測定精度:±1℃(-10~100℃)
±2℃(-50~-10.1℃、100.1~200℃)
±3℃(200.1~300℃)
電源:単4乾電池2本
防水等級:IP65
付属品:プロブキャップ
●測定温度を固定して表示できる「ホールド機能」
●測定値の最大/最小値を呼び出せる「MAX/MINメモリ表示機能」



-50~300℃

④ カスタム デジタル 温度計 ㉞

ページコード	商品コード	価格
CT-250	1-0774-0401	6381600 ¥4,400

外寸:64×18×H101
最小表示:0.1℃
電源:単4乾電池1本
プロブの長さ:100
●最高最低温度設定アラーム付



-50~150℃

防水

⑥ テストー 折りたたみ式中心温度計 小型 ㉞

ページコード	商品コード	価格
testo 104	1-0774-0601	2869431 ¥12,900

外寸:162×48×19
センサー部:φ3×106
測定精度:±0.5℃(-30~99.9℃)
分解能:0.1℃
防塵防水等級:IP65
電源:単4乾電池2本
●折りたたみ式プロブで安全に保管・持ち運びができます。
●オートオフ機能




-50~250℃

防滴

⑦ テストー 折りたたみ式中心温度計 小型 ㉞

ページコード	商品コード	価格
testo 103	1-0774-0701	2869420 ¥7,000

外寸:116×35×19
センサー部:φ3×75
測定精度:±0.5℃(-30~99.9℃)
分解能:0.1℃
防塵防水等級:IP54
電源:ボタン型乾電池2個
●折りたたみ式プロブで安全に保管・持ち運びができます。
●オートオフ機能



-30~220℃

⑤ A&D デジタル式温度計 ㉞

ページコード	商品コード	価格
AD-5624A	1-0774-0501	8334300 ¥4,000

外寸:本体部/58×107×18
センサー部(プロブ)/φ3.5×100
(先端部φ2.2、長さ20)
ケーブル長 約800
測定精度:±1℃(-9.9~59.9℃)
最小表示:0.1℃(全測定範囲)
電源:単4形乾電池2本
●上眼/下眼温度アラーム機能で温度管理が可能



-40~260℃

⑧ SATO 壁掛型防水デジタル温度計 ㉞

ページコード	商品コード	価格
SK-100WP	1-0774-0801	6616500 ¥22,000

寸法:122×85×30(コネクタ部含まず)
センサーパイプ:φ5mm×500mm(先丸)
センサーコード:1.5m
測定精度:±1℃
最小単位:0.1℃
防水性能:IPX7
電源:単4形乾電池4本
材質:指示計/ABS樹脂
センサーパイプ/ステンレス(SUS304)
センサーグリップ/耐熱ナイロン
(耐熱温度:約100℃)
センサーコード/シリコン
(耐熱温度:約150℃)
●指示計は壁掛け対応で、センサを付属のクリップで鍋などに固定すれば、両手がフリー



-10~110℃

防水

⑨ チノー 防水型中心温度計 ㉞

ページコード	商品コード	価格
MF500	1-0774-0901	1298400 ¥6,800

外寸:本体部/55×183×45
センサー部/φ3.2×130
測定精度:±0.5℃(-9.9~99.9℃の範囲)
±1.0℃(それ以外の範囲)
防塵防水等級:IP67
付属品:センサー保護キャップ(ABS樹脂)
●オートパワーオフ機能:30分
●わずか2秒で測定
●対面面で見やすい大きな液晶表示
※防水構造の為、電池交換はできません(1日3時間の使用で2年以上使用可能です)



-40~260℃

49
タイマー

50
濃度計他

51
炊飯器・
スライシヤ

52
電気・ガスコンロ

53
焼アミ

54
オーブレンジ

55
低温調理器・
リードウオーマー

48
温度計