

49
タイマー



① デジタル式 塩分計

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------------|-----------------|
| ES-421 | 1-0791-0101 | 6382000 ¥95,000 |

測定範囲:食塩濃度相当0.00~10.0%
最小表示:0.00~2.99%まで...0.01%
3.0~10.0%まで...0.1%
外寸:170×90×H40 重量:220g(本体のみ)
測定方式:導電率式
●電極がチタン、サンプルステージがSUS316Lで耐久性があります。
●モニターにはバックライトがついており、表示画面が見やすい。
●オフセット機能搭載

50
濃度計他



② SATO 塩分濃度計

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------------|-----------------|
| SK-10S | 1-0791-0201 | 0837500 ¥29,800 |

測定範囲:0.1~10.0%
外寸:62×24×H148
重量:140g(電池除く)
測定方法:電気抵抗式
電源:006P(9V)1本



③ カスタム デジタル塩分計

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------------|-----------------|
| SA-02 | 1-0791-0301 | 6380800 ¥22,000 |

測定範囲:塩分濃度測定...0.0~10.0%(−5~60°C)
温度測定...−20~60°C
外寸:48×29×147
重量:135g(電池含む)
電源:単4電池3本
●塩分と温度のデュアル表示です。
●塩分測定(%)時には平均値測定も可能



④ セクスイ デジタル塩分計

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------------|-----------------|
| SS-31A | 1-0791-0401 | 8367600 ¥14,400 |

測定範囲:0~5.0%
温度範囲:0~70°C
外寸:233×20×H30
測定方式:導電率方式
電源:LR1130タイプ電池3個付
●温度計機能付(−15~105°C)

43
ストレナー



⑤ SATO 塩分濃度計

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|----------|-------------|-----------------|
| SK-5S II | 1-0791-0501 | 0837510 ¥12,700 |

測定範囲:0.01~5.0%
温度範囲:0~60°C
分解能:0.01% (0.01~0.09%まで)
それ以上は0.1%
32×16×H208 重量:50g
電源:LR-44ボタン電池4個

44
給食用スパテラ・
すくい網・ひしゃく



⑥ タニタ デジタル塩分計

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|-------------|-----------------|
| SO-304 | 1-0791-0601 | 6146610 ¥10,000 |

測定範囲:0.0~5.0%
測定温度範囲:5~90°C
表示:0.1%単位デジタル表示
外寸:25×25×H171
電源:単4電池 2本
防滴・防水機能:防水IP67
自動温度補正機能付

45
ストックポット・
保存容器



⑦ デジタル塩分測定器 'こつん'

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|-----------|-------------|----------------|
| No.SB-500 | 1-0791-0701 | 7651700 ¥9,500 |

測定範囲:0.0~5.0%
温度範囲:1~99°C
外寸:32×168×18
重量:約42g(電池を含む)
電源:ボタン電池 CR2032 1個
節電機能:オートパワーオフ(5分後に自動電源オフ)
●生活防水構造
●軽く叩いて電源ON機能
●光って測定完了をお知らせ

46
運搬・
ケータイリング



⑧ デジタル塩分計

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|----------|-------------|----------------|
| EN-901WT | 1-0791-0801 | 0414800 ¥3,600 |

測定範囲:0.3~1.5%
測定精度:(5~45°C被測定物温度)±0.2%
※その他範囲外では±0.4%(目安となります)
動作温湿度範囲:0~40°C / 80%RH以下
(ただし、結露しないこと)
外寸:190×27×H14 重量:27g
測定方式:伝導率測定方式
電源:リチウム電池 CR2032 1個 表示方法:2桁デジタル
●デジタル表示、0.1%単位で塩分濃度をチェックできる
●6段階の濃度レベル、3段階で味付け判定
●味噌汁やスープなどの塩分チェックで健康管理

47
ハカリ



⑨ タニタ 電子式 塩分計 しおみくん

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|---------|-------------|----------------|
| SO303WH | 1-0791-0901 | 5504110 ¥5,000 |

測定範囲:0.4~1.4%
測定温度範囲:30~90°C
寸法全長:205×幅29×厚さ18
電源:LR44タイプ乾電池3個付
表示方法:3段階式です。
うす味 0.4~0.7%
ふつう味 0.8~1.1%
から味 1.2~1.4%

48
温度計



⑩ A&D 防水型デジタル塩分計

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|---------|-------------|----------------|
| AD-4723 | 1-0791-1001 | 1555520 ¥3,400 |

測定範囲:0.1~5.0%
測定精度:塩分濃度0.1~2.0%(5~45°C被測定物温度)±0.2%
※その他範囲外では±0.2%
塩分濃度2.1~3.0%(5~45°C被測定物温度)±0.3%
※その他範囲外では±0.4%
塩分濃度3.1~5.0%(5~45°C被測定物温度)±0.5%
※その他範囲外では±0.6%
(その他範囲外は目安となります)
温度範囲:0~90°C
外寸:180×34×H16 重量:28g
測定方式:電気伝導率測定方式
電源:リチウム電池 CR2032 1個
●塩分濃度を手軽にチェック
●水型IPX7で汚れたら丸ごと洗えます。



⑪ 健康塩分計

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|----------|-------------|----------------|
| EN-900WT | 1-0791-1101 | 0414900 ¥2,780 |

測定範囲:0.3~1.5%
測定精度:±0.2%(計測温度5~45°C精度)
動作温湿度範囲:0~50°C 対応温度:90°C
外寸:188×22×H14 重量:25g
測定方式:電気伝導率式
電源:ボタン電池LR44 3個
表示方法:3色LED 7段階表示



⑫ タニタ 防滴タイプ 塩分計 しおみスプーン

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|---------|-------------|----------------|
| SO302WH | 1-0791-1201 | 4215510 ¥3,000 |

測定範囲:0.6~1.2%
測定温度範囲:60~80°C
外寸:本体28×160×13
表示方法:3段階式
0.6~0.8%、0.9~1.1%、1.2%~
電源:LR44タイプ電池3個内蔵



(注)電池交換はメーカー作業になり
ますのでお問い合わせください。