53

焼アミ

**52** 

## pH(ペーハー)計



型	式	HI99161 D
測知	主範 囲	pH:0.00~12.00 温度:0~50℃
精	度	pH:±0.02、±0.1 温度:±0.5℃(60℃まで)、 ±1℃(60℃以上)
電	源	単4アルカリ電池3本
サ	イズ	長さ154×幅63×厚さ30
本作	本重量	196g
付	属品	pH4,pH7標準液、電極洗浄液、 PCビーカー100㎡、ケース

①ハンナ ポータブルpH計(乳製品・半固形食品用) III 直

ページコード 商品コード 価格 HI99161 D 1-0792-0101 8367020 ¥86,000

## 肉の表面だけでなく 内部のpH測定も可能



型	式	HI99163 D
測定範	囲	pH:0.00~12.00 温度:0~50℃
精	度	pH:±0.02、±0.1 温度:±0.5℃(60℃まで) ±1℃(60℃以上)
電	源	単4アルカリ電池3本
サイ	ズ	長さ154×幅63×厚さ30
本 体 重	量	196g
付 属	品	pH4,pH7標準液、電極洗浄液、 PCビーカー100㎡、ケース

②ハンナ ポータブルpH計 (食肉用) M 値

ページコード 商品コード 価格 HI99163 D 1-0792-0201 8366920 ¥86,000

- ●食内製品のpH測定に特化しました。 ●電極先端部に取り換え可能なステンレス刃をセットして肉の内部のpH測定もできます。 ●pHと温度を同時表示





③ハンナ nH	計 ピッコロ	プラス	<b>V3</b>

ページコード 商品コード 価格 1-0792-0301 8715800 ¥39,600

●温度計付で測定水の温度も計れます。

④ハンナ pH計 ピッコロ 📶

ページコード 商品コード 価格 1-0792-0401 8715900 ¥33,000

型式	③ピッコロプラス	④ピッコロ		
測定方式	ガラス電極法	・デジタル表示		
測定範囲	0~13pH ∕ 0~70°C	0~13pH		
精 度	±0.01pH/±1℃	±0.01pH		
温度補償	0~70°	C(自動)		
電源	LR44(1.5V):	ボタン電池3個		
サイズ	長さ260×幅29×厚さ15	長さ172×幅29×厚さ15		
本体重量	80g			
付属電極	HI 1295型(温度センサー内臓)			
17周電極	プラスチックボディ複合pH電極	プラスチックボディ複合pH電極		
付 属 品	pH7,pH4標準液・ミニドライバー			



型 式	HI 98107N	
測定範囲	pH:0~14pH 温度:0~50℃	
精 度	±0.1pH	
校 正	自動で2点校正	
温度補償	自動	
電源	CR2032ボタン電池1個	
サイズ	長さ160×幅40×厚さ17	
本体重量	65g	

⑤ハンナ pH計 ペップ (pHep)

**/\3** ページコード 商品コード 価格 HI 98107N 1-0792-0501 8716020 ¥8.500



型		式	6PH-6011	7PH-6011A	
測力	E 範	囲	pH0.0~14.0pH		
分	解	能	0.1pH	±0.01pH	
測力	E精	度	±0.2pH	±0.1pH	
サンプリング		ング	3回/秒		
電源		源	CR2032(3V)ボタン電池2個		
寸法・重量			φ37.5×H170、87g(電池含む)		
	取扱説明書、				
付	属	品	B-4、B-7校正標	標準液、保存液、	
			校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)		

防水 pH計 ページコード 商品コード 価格 6 PH-6011 1-0792-0601 8763410 ¥10,800

7PH-6011A 1-0792-0701 8763420 ¥13,200 ●防塵防水保護等級IP57準拠なので厨房やブールなどの環 境でも安心して使用可能です。

型 式	⑥PH-6011	⑦PH-6011A
測定範囲	pH0.0~14.0pH	
分解能	0.1pH	±0.01pH
測定精度	±0.2pH	±0.1pH
サンプリング	3回/秒	
電源	CR2032(3V)	ボタン電池2個
寸法・重量	φ37.5×H170、87g(電池含む)	
	取扱説明書、	
付 属 品	B-4、B-7校正標	標準液、保存液、
	校正ボリューム調整	用ドライバー(内蔵)

	8	
<b>8</b> pHメ	ータ AF	<b>-</b> 20
	パクト型	117
ページコード	商品コード	価格

1-0792-0801 8719300 ¥15,000

- ●自動温度補償機能(ATC機能) ●コンパクトでも見やすい液晶、大きな数
- コンハクトでも見やり字表示オートパワーオフ機能防塵・防水IP67水道水で洗浄が可能

型式	AP-20 コンパクト型	
測定方式	ガラス電極法	
測定範囲	-1.0~12.0pH	
分 解 能	0.1pH	
測定精度	±0.1pH	
測定温度	0~50°C	
校 正 1~3点校正		
電源	LR44(1.5V)ボタン電池4個	
寸法・重さ	φ38×H170・約90g (電極キャップ、電池含まず)	
付 属 品	pH電極モジュール(AX-APA20-31)1個 <本体に装着>、モニタ用乾電池 (LR44(1.5V)ボタン電池)4個、 ケース、取扱説明書	



ハンナ pl	H計用標≥	<b>隼液</b>		/\3
	ページコード		商品コード	価格
9HI7004L	1-0792-0901	pH4.01の校正用標準液	8716210	¥1,950
10HI7007L	1-0792-1001	pH7.01の校正用標準液	8716220	¥1,950
11)HI7010L	1-0792-1101	pH10.01の校正用標準液	8716230	¥1,950
<b>容量:500mℓ</b>				