電気コンロ



ページ・番号・商品コードをご記入ください。

(1)電気コンロ(1連)

ページコード 商品コード

1-0820-0101 0874600 ¥30,000



(2)電気コンロ(1連)

91 ページコード 商品コード

NE-100K 1-0820-0201 0874700 ¥35,000



(3)電気コンロ

ページコード 商品コード NK-2600 1-0820-0301 0875100 ¥120,000



4 電気コンロ

価格

ページコード 商品コード NK-4000 1-0820-0401 0875200 ¥160,000



(5)電気コンロ

ページコード 商品コード NK-6000 1-0820-0501 3109800 ¥265,000

型式	外形寸法(mm)			ヒーター	電源	消費電力	リード線2m・プラグ付	重量	温度調節	
	間口	奥行	高さ	サイズ(mm)	电心	/月貝电/月	ラードル外とロゴン フフリ	(kg)	/血/又 i / 以 i / u / u / u / u / u / u / u / u / u /	
1)NE-50K	270	300	100	φ150	単相 100V	1.0kW	接地 2P-15A 🕕	4	6段切替(90~1,000W)	
2NE-100K	370	300	100	φ150	単相 100V	1.0kW	接地 2P-15A 🕕	5	6段切替(90~1,000W)	
3NK-2600	350	400	170	224×224	単相 200V	2.6kW	接地 3P-20A 〇	14	6段切替(265~2,600W)	
4NK-4000	450	500	170	324×324	三相 200V	4.0kW	接地 3P-20A 🔘	24	6段切替(430~4,000W)	
5NK-6000	500	570	250	φ400	三相 200V	6.0kW	接地 3P-30A 🔘	35	3段切替(2,620~6,000W)	

ガステーブル



⑥リンナイ 両面焼 グリル付ガステーブル RTS65AWG31R2G-VR 🗗 直

ページコード 商品コード 価格 1-0820-0601 6029003 ¥112,800 13A 1-0820-0602 6029013 ¥112,800

外形寸法:596×493×H218 グリル庫内寸法:243×318×H60 グリル焼網寸法:232×304

●ココットプレート付属



7リンナイ 両面焼 グリル付ガステーブル RTS65AWG34R2NG-VR 🔁 🔳

ページコード 商品コード 価格 1-0820-0701 6029103 ¥131,000 13A 1-0820-0702 6029113 ¥131,000

外形寸法:596×493×H218 グリル庫内寸法:243×318×H60 グリル焼網寸法:232×304 ●オートグリル機能付き ●ココットプレート付属



⑧リンナイ 両面焼 グリル付ガステーブル RT66WH7RG-CWR 🔁 直

ページコード 商品コード 価格 1-0820-0801 6029203 ¥75,800 13A 1-0820-0802 6029213 ¥75,800

外形寸法:598×489×H218.5 グリル庫内寸法:243×325×H60 グリル焼網寸法:232×304 ●ココットブレート付属



9 リンナイ 水無し片面焼き グリル付ガステーブル RT64JH6S

ページコード 商品コード 1-0820-0901 6029302 ¥43,800 13A 1-0820-0902 6029312 ¥43,800

外形寸法:596×440×H219 グリル庫内寸法:233×330×H62 グリル焼網寸法:215×310



⑩リンナイ ガステーブル RTS-336-2FTS-R_ ← シルバー

ページコード 商品コード 価格 1-0820-1001 8646530 ¥29,800 13A 1-0820-1002 8646540 ¥29,800

外形寸法:564×422×H203

	ガス消費量			重量				グリル
型式	都市ガス (kw/h)	LPガス (kw/h)	ガス接続	(kg)	電源	点火方式	ガス種	プレート 対応
®RTS65AWG31R2-VR	2.97	2.97	9.5mmφ ガス用ゴム管 -	15.0	DC3V (単1形アルカリ乾電池×2本)	プッシュ式、連続スパーク点火	12A·13A/LPG	0
⑦RTS65AWG34R2N-VR				15.0		プッシュ式、連続スパーク点火		0
®RT66WH7RG-CWR				14.0		プッシュ式、連続スパーク点火		×
9RT64JH6S				9.5		プッシュ式、連続スパーク点火		×
10RTS-336-2FTS-R		2.46		6.0		回転式圧電点火		×