

電気餃子焼器

香ばしく美しい焦げ目に、
ふっくらと柔らかく蒸された、
きわめ付けの美味しい餃子が
自動式で焼けます。

- 最適な調理マニュアルをセッティングすることができます。注水量・焼き時間(30秒~10分(30秒単位))・加熱時間(30~250℃)むらし時間の理想的な独自のプランをセッティングしてください。
- この一度のセッティングによってマニュアルは正確に自動的に毎回実行されます。
- 餃子を焼く熱板は厚手で均一な熱回りと熱効率にすぐれて使いやすく、むらしもよく、焦げ目もきれいにつきます。
- 調理待機中は20%の省電力で熱板を保温してムダがなく、いつでもすぐに調理のスタートができます。



ニチワ 電気 餃子焼器

型式	ページコード	調理量	全調理量	商品コード	価格
①NGM-2.8AC	1-0908-0101	36個/1面(3列×12)	36個	8313300	¥388,000
②NGM-5.6AC	1-0908-0201	36個/1面(3列×12)2連	72個	8313410	¥638,000

※ぎょうざの大きさにより調理量は多少増減します。

型 式	タイプ	外形寸法(mm)			焼面寸法(mm)	電気容量	リード線 2m・プラグ付	一次側最大 電流値	給水口	重量 (kg)
		間口	奥行	高さ						
① NGM-2.8AC	自動式	330	600	250	250×395×H60	単相 200V 2.8kW	接地2P-20A Ⓐ	14A	15A	35
② NGM-5.6AC		650	600	250	250×395×H60 (同寸法・2連付)	3相 200V 5.6kW	接地3P-20A Ⓑ	16.2A	15A	65

※ただし①NGM-2は手動給水になります。



③GS-2STR-N



④GS-1LTR-N



⑤GS-1STR-N



例えば2人前

水返しブロックを使う事により
水の量を調節する事ができ、
美味しく焼く事ができます。

電気式餃子鍋 龍(ロン)

ページコード	商品コード	価格
③GS-2STR-N	1-0908-0301 0966100	¥368,000
④GS-1LTR-N	1-0908-0401 0965900	¥368,000
⑤GS-1STR-N	1-0908-0501 0966000	¥184,000

- 南部鉄鍋物鍋の大きな蓄熱量で黒焦げ、ムラ焼きを解消
- タイマーのストップ位置を好みの焼き方にあわせて決められます。
- 油をひき、餃子を並べ水返しブロックを前後させてミミがひたる量のお湯を注ぎます。

型 式	③GS-2STR-N 2連	④GS-1LTR-N 大型	⑤GS-1STR-N 1連
外形寸法(mm)	460×460×H270 (開蓋時H750~760)	405×470×H290 (開蓋時H755~765)	225×460×H270 (開蓋時H760)
鍋寸法(mm)	180×340×H40	350×365×H40	180×340×H40
本体外装材質	ステンレススチール		
鍋材質	南部鉄鍋物		
蓋材質	アルミ鍋物(フッ素樹脂塗装)		
脚部	アジャスト可(10mm)		
電気 (コードの長さ 約150cm)	単相200V 3.9kW 又は 3相200V 3.9kW 3相200V 5.4kW	単相200V 3.9kW 又は 3相200V 3.9kW 3相200V 5.4kW	単相100V 1.4kW 又は 単相200V 1.95kW 又は 3相200V 1.95kW 単相200V 2.7kW 又は 3相200V 2.7kW
昇温速度	20℃→200℃(約7分30秒~12分)		
使用可能温度	190℃~220℃		
温度調節方式	可変式液膨タイプサーモスタット(off機能付)		
タイマー	ベル付(0~15分) ストッパー付		
給水装置	手動式		
重量	30kg	30kg	17kg
付属品	水返しブロック×2 餃子返し、掃除用金ヘラ	餃子返し、掃除用金ヘラ	水返しブロック×1 餃子返し、掃除用金ヘラ
処理能力	20gの餃子30個(×2鍋部)が約3分	20gの餃子60個が約3分	20gの餃子30個が約3分

※ご注文の際は、電源を確認の上、単相が3相・ボルト・出力をご指定ください。

65 冷温機器

66 ビュッフェ関連

67 ビュッフェ・宴会

60 ギョーザ・フライヤー

61 すし・蒸し器・セイロ口類

62 製菓・ベーカリー用品

63 デイスプレー用品

64 加熱調理器