


ガスフライヤー スタANDARDシリーズ

- 油温の急速加熱ができるので、ピーク時でもお客さまを待たせることなく、スピード調理ができます。
- 油の酸化が少なく、いつも新鮮でおいしく提供できます。

油の酸化が少なく、いつもきれい



ホールヒートパイプにより、油が良く循環し、油温の局部的な上昇がなく、油の酸化を防ぎます。

57 屋台・イベント調理機器

58 ピザ・パスタ

59 うどん・そば

60 キョウザ・フライヤー



①一槽式 フライヤー

	LP	13A	価格
MGF-13K	1-0909-0101 8393311	1-0909-0106 8393321	¥161,000
MGF-18K	1-0909-0102 8393411	1-0909-0107 8393421	¥177,000
MGF-23K	1-0909-0103 8393511	1-0909-0108 8393521	¥183,000
MGF-30K	1-0909-0104 8393611	1-0909-0109 8393621	¥239,000
MGF-40K	1-0909-0105 8393711	1-0909-0110 8393721	¥267,000



②二槽式 フライヤー

	LP	13A	価格
MGF-13WK	1-0909-0201 8393811	1-0909-0205 8393821	¥258,000
MGF-18WK	1-0909-0202 8393911	1-0909-0206 8393921	¥289,000
MGF-23WK	1-0909-0203 8394011	1-0909-0207 8394021	¥299,000
MGF-30WK	1-0909-0204 8394111	1-0909-0208 8394121	¥459,000



③ファーストフード用 フライヤー

	LP	13A	価格
MGF-13FK	1-0909-0301 8394211	1-0909-0302 8394221	¥204,000



④卓上型 フライヤー

	LP	13A	価格
MGF-12TJ	1-0909-0401 8393210	1-0909-0402 8393220	¥134,000

型 式	外形寸法 (mm) 間口×奥行×高さ×バック	油量 (ℓ)	ガス消費量		ガス接続口		重量 (kg)	
			都市ガス	LPガス	都市ガス	LPガス		
①	MGF-13K	330×600×H800×150	13	6.40kW (5,500kcal/h)	6.40kW (0.46kg/h)	15A	15A	32.5
	MGF-18K	430×600×H800×150	18	8.72kW (7,500kcal/h)	8.72kW (0.62kg/h)	15A	15A	34.0
	MGF-23K	530×600×H800×150	23	11.6kW (10,000kcal/h)	11.6kW (0.83kg/h)	15A	15A	41.0
	MGF-30K	680×600×H800×150	30	14.5kW (12,500kcal/h)	14.5kW (1.04kg/h)	15A	15A	51.0
②	MGF-40K	880×600×H800×150	40	17.4kW (15,000kcal/h)	17.4kW (1.24kg/h)	15A	15A	57.0
	MGF-13WK	630×600×H800×150	13×2	12.8kW (11,000kcal/h)	12.8kW (0.91kg/h)	15A	15A	49.5
	MGF-18WK	830×600×H800×150	18×2	17.4kW (15,000kcal/h)	17.4kW (1.24kg/h)	15A	15A	57.0
③	MGF-23WK	1,030×600×H800×150	23×2	23.2kW (20,000kcal/h)	23.2kW (1.66kg/h)	15A	15A	70.0
	MGF-30WK	1,330×600×H800×150	30×2	29.1kW (25,000kcal/h)	29.1kW (2.08kg/h)	15A×2	15A×2	96.0
④	MGF-13FK	330×600×H800×150	18	6.40kW (5,500kcal/h)	6.40kW (0.46kg/h)	15A	15A	32.5
④	MGF-12TJ	400×500×H400× 65	12	6.40kW (5,500kcal/h)	6.40kW (0.46kg/h)	13mm(ゴム管口)	9.5mm(ゴム管口)	25.0



①～④は、ガス接続工事が必要です。

快適な厨房環境をお届けする「涼厨(すずちゅう)」認定商品です。

ガス天ぷらフライヤー

- 自動温度調節器を搭載 ●油温調節はダイヤル1つ
- 電子温度調節機能を搭載、50℃～200℃までの油温を自由に設定できます。
- 温度感知部が油槽に入っていないと着火しない安全機構や、立消安全装置を内蔵しています。



⑤ガス天ぷらフライヤー FGF400TPC

ページコード	商品コード	価格
LP	1-0909-0501	7561712 ¥314,000
13A	1-0909-0502	7561722 ¥314,000

電源:単相100V
消費電力:10W
付属品:専用天ぷら鍋φ400
安全装置:フレームロッド式+
バイメタルサーモスタット

型 式	外形寸法 (mm)			油槽寸法 (mm)		油量 (ℓ)	ガス消費量 (kW)		ガス接続口		温度調節 (℃)	重量 (kg)	点火方式
	間口	奥行	高さ	間口	奥行		深さ	LP	13A	LP			
⑤ FGF400TPC	530	600	265	φ400	93	5	9.35	10.50	φ9.5	φ13	50～200	32	連続スパーク