

ご注文の際は、
ページ・番号・商品コードをご記入ください。



お客様がお店のスタッフをお呼びするシステム

このページの全商品は

呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりとサポート！

- コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機
- 携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ

他の追随を許さない、先進機能満載

(特許第3423943号)

- 特許1** 3色のLEDでわかりやすく色分け表示
- 特許2** 一定時間経過すると表示番号が点滅
- 特許3** サブディスプレイ部にコール残り数を表示

稼働状況をパソコンでデータ管理できます。

受信表示機(スタンダード型)とパソコンをRS232C接続することで、ファクトインコールの稼働状況データをパソコンで管理することが可能。呼び出しの回数や時間帯等を把握できます。

携帯受信表示機に

「消去機」の機能も搭載し、また2ヶ所からの呼び出しを表示、それ以上の呼び出しがあった場合にはメモリに記録して順次繰り上がり表示します。

Check!

すべての機能を引き出す組み合わせ

受信表示機+携帯受信表示機+充電器+送信機
+中継機+消去&設定機+受信スピーカー

シンプルに使いこなす組み合わせ

受信表示機+送信機
+消去&設定機または携帯受信表示機
+充電器+送信機

①ファクト・インコール 受信表示機

ページコード	商品コード	価格
F-100	1-2076-0101 3047400	¥220,000
サイズ:	550×50×H130	
重量:	1.350g(コード含む)	
電源:	AC100V	
消費電力	15W	
受信周波数	426.025MHz~(特定小電力)	
受信方式	単信方式	
受信距離	約100m (使用環境により変わります)	
表示方式	2桁5窓/着信順3色表示/ 設定番号及びコール残り数表示	
チャイム音	13種類ロータリー設定	
音量調節	16段階	
スピーカー出力	300mW	
LED輝度調節	16段階	
チャンネル	1~15チャンネル	
使用温度	-10℃~50℃	

②ファクト・インコール 携帯受信表示機

ページコード	商品コード	価格
F-200	1-2076-0201 3047410	¥45,000
サイズ:	51×129×H21	
重量:	110g(電池パック含む)	
電源:	リチウムイオンポリマー	
送信周波数	426.025MHz~ (特定小電力)	
送信方式	単信方式	
送信出力 (消去時)	1mW	
送信時動作	5kHzの電子音(ビップ)	
表示方式	2桁2窓/着信順3色表示	
メモリ記憶数	50件	
充電時間	約6時間	
待受時間 (使用環境によって変わります)	約9時間	
チャンネル	1~15チャンネル	
使用温度	-10℃~50℃	

③ファクト・インコール 充電器 F-705 5台タイプ

ページコード	商品コード	価格
1-2076-0301	3047450	¥25,000
サイズ:	79×165×H54	
重量:	400g	
電源:	DC6V専用アダプター	

④ファクト・インコール 充電器 F-710 10台タイプ

ページコード	商品コード	価格
1-2076-0401	3047460	¥30,000
サイズ:	79×290×H54	
重量:	550g	
電源:	DC6V専用アダプター	

充電時間	約6時間
充電方式	接点充電
セパレート式	収納部セパレート方式 (掃除可能)
消費電力	5台タイプ 約12W(ピーク時) 10台タイプ 約24W(ピーク時)



ファクト・インコール 送信機
スタンダード型 F-301

ページコード	商品コード	価格
⑤メタリック	1-2076-0501 3047500	¥12,000
⑥ブラウンアッシュ	1-2076-0601 3047510	¥12,000
⑦アイボリー	1-2076-0701 3047520	¥12,000
サイズ:	85×78×H71	
重量:	150g(単三アルカリ電池×2本含む)	
電源:	単三アルカリ電池×2本	



ファクト・インコール 送信機
ナフキスタンド型 F-303

ページコード	商品コード	価格
⑧メタリック	1-2076-0801 3047560	¥15,000
⑨ブラウンアッシュ	1-2076-0901 3047570	¥15,000
⑩アイボリー	1-2076-1001 3047580	¥15,000
サイズ:	99×120×H111	
重量:	240g(単三アルカリ電池×2本含む)	
電源:	単三アルカリ電池×2本	



ファクト・インコール 送信機
カード型 F-302

ページコード	商品コード	価格
⑪メタリック	1-2076-1101 3047530	¥12,000
⑫ブラウンアッシュ	1-2076-1201 3047540	¥12,000
⑬アイボリー	1-2076-1301 3047550	¥12,000
サイズ:	55×93×H11(ホルダー装着時は60×98×H15)	
重量:	35g(アルカリボタン電池×2個含むホルダー装着時は約55g)	
電源:	アルカリボタン電池LR44×2個	

⑤~⑬の送信機は「呼出/消去」
「ご注文/お会計」と無地の3ボタンが
ございます。
ご注文の際にご指定をお願いいたします。

送信周波数	426.025MHz~ (特定小電力)
送信方式	単信方式
送信出力	1mW
チャイム音設定	ディスプレイにて 13種類
送信時動作	5kHzの電子音 (ビップ)
番号設定	1~FF
表示色設定	各ボタン3色
チャンネル	1~15チャンネル
使用温度	-10℃~50℃



⑭ファクト・インコール
中継機

ページコード	商品コード	価格
F-500	1-2076-1401 3047430	¥30,000
サイズ:	170×85×H40(アンテナ部含まず)	
重量:	160g	
電源:	DC6V専用アダプター	

送受信周波数	426.025MHz~(特定小電力)
送受信方式	単信方式
送信出力	1mW
チャンネル	1~15チャンネル
中継機番号設定	1~15
使用温度	0℃~40℃



⑮ファクト・インコール
消去&設定機

ページコード	商品コード	価格
F-400	1-2076-1501 3047420	¥30,000
サイズ:	245×80×H25	
重量:	230g(単三アルカリ電池×2本含む)	
電源:	単三アルカリ電池×2本	

送信周波数	426.025MHz~(特定小電力)
送信方式	単信方式
送信出力	1mW
送信時動作	5kHzの電子音(ビップ)
設定	音量・表示輝度・自動消去時間・音色
チャンネル	1~15チャンネル
使用温度	-10℃~50℃



⑯ファクト・インコール
受信スピーカー

ページコード	商品コード	価格
F-600	1-2076-1601 3047440	¥30,000
サイズ:	166×82×H42	
重量:	225g	
電源:	DC9V専用アダプター	

受信周波数	426.025MHz~(特定小電力)
受信方式	単信方式
受信距離	約100m(使用環境により変わります)
鳴動回数設定	ディスプレイにて8種類
音量調節	回転式ボリューム(無段階)
スピーカー出力	300mW
チャンネル	1~15チャンネル
使用温度	0℃~40℃

81 棚・作業台

82 バスボックス・洗浄ラック

83 カート・台車

84 ユニフォーム

85 厨房消耗品

86 清掃・衛生用品

87 資料集

80 店舗用品・防災用品