

# SMADIO (スマジオ)

お客様がお店のスタッフをお呼びするシステム



サイズ	260×40×H150(アンテナ部含まず)
重量	688g
電源	DC12V/1000mAアダプター
ディスプレイ	3窓2桁
音色	20種類
音量調節	10段階
本体ボタン	6ボタン FUN/ESC/ENT/ダウン/ムーブ/アップ



## ① SMADIO 受信表示機

ページコード	商品コード	価格
SCM-1230P	1-2080-0101	3161300 ¥110,000

- 受信機本体1台に消去機1台付属
- 最大で99番まで送信機が登録できます。
- 場所を選ばないコンパクト設計で、壁にも簡単に取付けが可能です。
- 最大69チャンネルまでのグループ登録可能。【お座敷席が1グループ、テーブル席が2グループ、禁煙席グループ】と設定でき、1.5番(お座敷) 2.7番(テーブル席) 3.9番(禁煙席)と素早く確認、スムーズな対応が可能です。
- 電源コードをつなぐだけ、好きな場所に簡単に設置可能です。



## ② SMADIO 腕時計型レシーバー

ページコード	商品コード	価格
SP-300F	1-2080-0201	3161400 ¥30,000

サイズ	53×43×H18(ベルト部含まず)
重量	58.5g
電源	1.5V 単4電池
画面表示	コール番号 時計 テキストロール表示 スロット 振動アラーム バッテリー残表示
音色	メロディ3種類 振動3種類 消音

- 今までにない腕時計型受信機。表示機を見に行かなくても、お手元でお客さまからのコールをキャッチ。表示機を見に行かなくても手動で消音可能。最大で16コールまで保存可能です。
- バックライト機能・時計機能
- 音とバイブレーションでお知らせ
- 防水構造



## SMADIO 送信機 SB-100

ページコード	商品コード	価格
③ ホワイト・ブルー	1-2080-0301	3161500 ¥5,600
④ ブラック・オレンジ	1-2080-0401	3161600 ¥5,600

- 防水構造採用
- 電池残量お知らせ機能

サイズ	φ70×H17
番号設定	本体表示機と設定
重量	38g
電源	12V/23A 電池

## 小中規模店向 電子チャイム「呼んでる君」

多機能をコンパクトに収められた洗練されたデザインの「呼んでる君」は呼び出しの順番、7種類のメロディーと6種類のボイス音を選べます。更に複数のモニターと連動ができ、エリアごとに呼び出し音を変えるなどあらゆるニーズに合った使い方ができます。

- 6組まで順番に表示しますので、お客様への先着順対応サービスが可能です。
- 1台のモニターで最大99個の送信ボタンが使用可能です。
- ボイス呼び出しでスタッフ同士やレジ、エントランスなどテーブル以外でも迅速でスムーズな対応ができます。
- 同テーブルから2度目の送信があった時に、番号が点滅してお知らせする催促機能がついています。
- 近隣他店等との混信があった場合でも、簡単に周波数を変えられる混信対策機能がついています。
- 表示された番号は一定時間(∞~90秒)で自動消灯しますが、モニターに消しボタンがあり、早く消したい時は手元操作で消す事も可能です。



## ⑤ 電子チャイム 呼んでる君 モニター (表示機)

ページコード	商品コード	価格
1-2080-0501	5534960	¥110,000

サイズ:240×38×H145 重量:500g  
電源:100V DC12Vアダプター付 通信距離:約20~30m



## ⑥ 電子チャイム 呼んでる君 中継機

ページコード	商品コード	価格
1-2080-0601	5534990	¥35,000

サイズ:130×160×H30 重量:220g  
電源:単相100V 通信距離:約30m



## 電子チャイム 呼んでる君 送信ボタン

ページコード	商品コード	価格
⑦ シルバー	1-2080-0701	5534970 ¥10,000
⑧ 木目	1-2080-0801	5534980 ¥10,000

- サイズ:φ59×H24 重量:32g  
電源:1.2V アルカリ電池 音量設定:0~20段階  
●コンパクトで軽量ですので、柱や壁にも簡単に取り付ける事ができます。(本体底面両面テープ付)  
●別売のボタン固定用ベースを使用することで既製のメニュープレートやお会計プレートなどと簡単にセットする事ができます。

# ELPA



## ⑨ ELPA ワイヤレスコール受信器

ページコード	商品コード	価格
EWJ-T01	1-2080-0901	0120200 製造中止

サイズ:400×70×H90 重量:650g  
通信方式:特定小電力(426MHz帯)  
通信距離:見通し約100m  
音量調節:4段階  
(大:約70dB/中:約65dB/小:約60dB/切:無音)  
使用温度範囲:0~40℃  
電源:AC100V(付属の電源アダプター使用)  
消費電力:表示時/1.3W以下 待機時/0.5W以下  
付属品:電源アダプター(コード長:約3m)  
シール/送信器用番号シール 1~60  
消去器用シール 2枚  
白紙 4枚

- 1台の受信器に対して60台までの送信器を登録して使用できます。
- 1台の受信器に対して中継器は2台まで増設することができます。



## ⑩ ELPA ワイヤレスコール中継器

ページコード	商品コード	価格
EWJ-T02	1-2080-1001	0120300 製造中止

サイズ:140×60×H90 重量:218g  
通信方式:特定小電力(426MHz帯)  
通信距離:見通し約100m  
音量調節:4段階  
(大:約70dB/中:約65dB/小:約60dB/切:無音)  
使用温度範囲:0~40℃  
電源:AC100V(付属の電源アダプター使用)  
消費電力:送信時/0.7W以下 待機時/0.5W以下  
付属品:電源アダプター(コード長:約3m)



## ⑪ ELPA ワイヤレスコール送信器

ページコード	商品コード	価格
EWS-T03	1-2080-1101	0120400 製造中止

サイズ:50×80×H35 重量:49g  
通信方式:特定小電力(426MHz帯)  
通信距離:見通し約100m  
使用温度範囲:0~40℃  
電源:DC3V(単四形アルカリ乾電池2本使用 ※別売)  
※消去器と兼用な為、総席数+1台が必要です。

81 棚・作業台

82 バスボックス・洗浄ラック

83 カート・台車

84 ユニフォーム

85 厨房消耗品

86 清掃・衛生用品

87 資料集

80 店舗用品・防災用品