

液晶カラータッチパネル高機能タイプ

- 液晶カラータッチパネルナビ採用で、さらに使いやすくなりました。
- 優れた操作性、タッチパネルナビで、誰でも簡単操作
- 真空時間(秒)と真空圧力(%)がワンタッチで切替可能
- 信頼の高機能  
吹きこぼれを未然に防ぐ(吹きこぼれ防止機能)  
袋のふくらみ防止(同次真空機能)  
ヒーター断線お知らせ



①卓上型真空包装机  
トスパック V-282



ページコード	商品コード	価格
1-2314-0101	7822610	¥485,000

②卓上型真空包装机  
トスパック V-392



ページコード	商品コード	価格
1-2314-0201	7821400	¥680,000

※ガス封入機能は、オプション

型 式	①V-282	②V-392
チャンパー内寸法 (幅×奥行×高)	255×320×100	353×452×135
チャンパー容量 (ℓ)	7	14.1
シール有効寸法	220	310
最大包装材寸法 (横×縦)	200×320	300×450
真空ポンプ (ℓ/min) (50/60Hz)	133/160L/min (50/60Hz)	167/200L/min (50/60Hz)
電源 (50/60Hz)	単相100V	単相100V
コンセント形状		
定格消費電力 (kW) (50/60Hz)	1.2/1.25	1.1/1.1
電動機容量 (kW) (50/60Hz)	0.35/0.45	0.55/0.55
外形寸法 (幅×奥行×高)	318×478×375	423×625×380
重量 (kg)	32	49

できたてアツアツそのままパック!



後継

③卓上型真空包装机  
トスパックホット  
HVP-282



ページコード	商品コード	価格
1-2314-0301	0033700	¥585,000

④卓上型真空包装机  
トスパックホット  
HVP-382N



ページコード	商品コード	価格
1-2314-0401	0033800	¥898,000

⑤卓上型真空包装机  
トスパックホット  
HVP-482N



ページコード	商品コード	価格
1-2314-0502	0033910	¥1,177,000

型 式	③HVP-282	④HVP-382N	⑤HVP-482N
チャンパー内寸法 (幅×奥行×高/mm)	255×320×H55	350×453×H100	473×579×H146
チャンパー容量 (ℓ)	7	13	32
シール有効寸法 (mm)	220	310	420
最大包装材寸法	ホットパックモード 横200×縦300	横300×縦400	横400×縦500
通常モード	横200×縦320	横300×縦450	横400×縦600
パック推奨温度帯	ホットパックモード 60~95℃	60~95℃	60~95℃
通常モード	10℃以下	10℃以下	10℃以下
真空ポンプ (ℓ/min)	133/160L/min (50/60Hz)	167/200L/min (50/60Hz)	416/500L/min (50/60Hz)
電源 (Hz)	単相100V (50/60Hz)	単相100V (50/60Hz)	単相200V 3相 (50/60Hz)
コンセント形状	2P-15(A) 	2P-15(A) 	3P接地-20(A) 
定格消費電力 (kW)	1.35kW (50/60Hz)	1.1kW (50/60Hz)	2.3kW (50/60Hz)
電動機容量 (kW)	0.35/0.45kW (50/60Hz)	0.55kW (50/60Hz)	0.9/1.1kW (50/60Hz)
外形寸法 (幅×奥行×高/mm)	320×535×H446	418×641×H468	540×740×H465
重量 (kg)	33	49	75

アツアツのままパック



加熱調理したアツアツの食材は「ホットパックモード」で、冷たい食材は「通常モード」でパック。菌の繁殖温度帯を避けてパックすることで衛生的となり、作業の効率化にも貢献します。