

81 棚・作業台

① リョービ 電気 高圧洗浄機
AJP-1420A

ページコード	商品コード	価格
1-2485-0101	2971600	¥32,000

外寸:301×249×H551
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:1,350W
吐出水量:5.5L/min
吐出圧力:7.3MPa
許容水温:40℃以下
コードの長さ:5m
重量:6.4kg

付属品:バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、ガン、高圧ホース(6m)、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ホースバンド、ノズルクリーナーピン

② マキタ 高圧洗浄機
MHW720 (清水専用)

ページコード	商品コード	価格
1-2485-0201	8640200	¥88,200

外寸:390×350×H750~940
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:1,430W
定格時間:30分
最大水量(L/min):7(420L/H)
許容水温:60℃以下
コードの長さ:2.5m
重量:16kg

付属品:トリガーガン(8m高圧ホース付)、可変ノズル付スプレーランス、ワンタッチジョイント、ノズル穴清掃ピン
●水道圧の約35倍(水道圧約0.2MPa)を実現するハイパワーと余裕の水量を実現
●水道使用に比べて洗浄時間の大幅短縮と約85%の水量節約

③ ケルヒャー 業務用
冷水高圧洗浄機 HD 4/8C

ページコード	商品コード	価格	
50Hz	1-2485-0301	1102511	¥150,000
60Hz	1-2485-0302	1102521	¥150,000

外寸:380×360×H930
電源:単相100V
消費電力:1,400W
吐出水量:400L/h
吐出圧力:8MPa
最高給水温度:60℃
電源コード:5m
重量:23.7kg

付属品:高圧ホース10m、水道ホース6m、トリガーガン、840mmスプレーランス、パワーノズル
●洗浄剤が使用可能
●高さが調節できるハンドルと大きなキャスター付で移動が大変楽です。
●トリガーガンには、おじれ防止システム(AVS)が装備されているので、わずらわしいホースのおじれがありません。

82 バス
洗浄ラック

83 カート・台車

84 ユニフォーム

オゾン水の高い殺菌力により
作業環境をいつもクリーンな状態に保ちます!④ 移動式オゾン水洗浄装置
HYD-W1000E

ページコード	商品コード	価格
1-2485-0401	8048400	¥800,000

外寸:400×350×H910
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:180W
コードの長さ:2m
付属品:給水用ホース3m、排水用ホース3m、排水用ノズル×1

●蛇口に簡単に取付けができ、オゾン水により除菌・脱臭が可能です。
●オゾン水は、手指洗浄や作業場の雑菌・臭気・床のヌメリを除去します。
●オゾン水は、食材(野菜・肉・魚介類)の洗浄や鮮度保持に効果的です。

85 厨房
消耗品86 清掃・
衛生用品79 店舗
備品・
インテリア80 店舗
備品・
防災用品

⑥ マキタ 集じん機 EUB4250

ページコード	商品コード	価格
1-2485-0601	8543110	¥63,800

外寸:235×355×H340
集じん容量:35L
エンジン排気量:24.5mL(ガソリン使用)
最大風量:10.1m³/分
重量:4.8kg
運転音:67dB

●ノズルの付け替えで「吹き飛ばし」や「吸い込み」の1台2役
●競技場、ゴルフ場、野球場、公園など屋外の清掃に適しています。
●ノズルの取付時の全長1,090

⑤ スチームクリーナー ハンディタイプ
STM-303 ホワイト

ページコード	商品コード	価格
1-2485-0501	4296910	¥8,476

外寸:310×130×H240
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:1,000W 最大噴射圧力:約3気圧
タンク容量:約0.3L
噴射待ち時間:約5分 連続使用時間:約12分
スチーム温度:約100℃ 重量:約1.8kg
コードの長さ:4m

付属品:布用ノズル、布用ノズルカバー×2枚、ポイントブラシ×3個、ストレートノズル、アングルノズル、フレキシブルノズル、じょうご、メジャーカップ
●高温の蒸気が様々な雑菌やカビなども除去します。
●水を高圧で噴射しますので、薬品を使用しなくても場所にもご使用できます。

移動性の高いプロペラファンタイプ

⑦ コンドル
送風機スーパーファンDX

ページコード	商品コード	価格
1-2485-0701	8531200	¥38,000

580×350×H790
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:230W
風量:強190/195m³/min
弱160/165m³/min
送風ファン:φ450 4枚羽根
スイッチ:強・弱切り替え式
首振り:85度レバー切り替え
角度調節:上角45度、下角10度
無段階調節

重量:約12.5kg
コードの長さ:10m
●風量は2段階に切り替えができます。
●自動首振り機構付
●無段階角度調整機構付